

Canon EOS R6 Mark II Corpo MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Nero

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: EOS

Codice prodotto: 5666C004

Nome del prodotto : EOS R6 Mark II



Canon EOS R6 Mark II. Tipologia fotocamera: Corpo MILC, Megapixel: 24,2 MP, Tipo sensore: CMOS, Risoluzione massima immagine: 6000 x 4000 Pixel. Sensibilità ISO (max): 102400. Velocità massima dell'otturatore della fotocamera: 1/8000 s. Wi-Fi. Tipologia HD: 4K Ultra HD. Dimensioni schermo: 7,62 cm (3"), Touch screen. Tipo di mirino: Elettronico. Peso: 588 g. Colore del prodotto: Nero

Qualità fotografica		Ricerca	
Tipologia fotocamera *	Corpo MILC	Tipo di mirino	Elettronico
Megapixel *	24,2 MP	Ingrandimento	0,76x
Tipo sensore *	CMOS	Dimensione schermo mirino	0.5"
Sistema di pulizia del sensore	Vibrazione agli ultrasuoni	Frequenza fotogrammi del mirino (modalità di risparmio energetico)	60 fps
Risoluzione massima immagine *	6000 x 4000 Pixel	Frequenza fotogrammi del mirino	120 fps
Risoluzioni immagine *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600, 4000 x 4000	Informazioni sul mirino	Metodo AF, AF operation, AF point information, Anti-flicker shooting, Apertura, Livello della batteria, Electronic level, Exposure compensation, Exposure simulation, Focus distance scale, Griglia, Highlight tone priority, Istogramma, ISO speed, Image Quality, Metering mode, Picture Style, Shooting mode, Shutter speed, White balance
Stabilizzatore immagine *	✓	Mirino	3690000 Pixel
Rapporti d'aspetto supportati	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Connettività	
Dimensione del sensore d'immagine (L x A)	35,9 x 23,9 mm	Versione USB *	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Formato del sensore	Fotogramma intero	Connettore USB	USB tipo-C
Filtro low-pass integrato	✓	HDMI *	✓
Spostamento sensore IS	✓	Tipo di connettore HDMI	Micro
Spostamento sensore IS numero di arresti (max)	8	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Formati immagini supportati *	JPEG, RAW, C-RAW, HEIF	Uscite per cuffie	1
Sistema di lente		Connessione cuffia	3,5 mm
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo	Canon RF	Collegamento in rete	
Tipo di montaggio	Bayonet	Bluetooth *	✓
Focalizzare		Versione Bluetooth	5
Messa a fuoco *	TTL	Bluetooth Low Energy (BLE)	✓
Regolazione messa a fuoco *	Auto/Manuale	Wi-Fi *	✓
Modalità di messa a fuoco automatica *	Messa a fuoco continua, Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Servo	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF)	Animale, Uccello, Occhio, Viso, Persone, Veicolo	Near Field Communication (NFC) *	✗
Rilevamento volto	✓	Macchina fotografica	
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF)	✓	Bilanciamento del bianco *	Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Manuale, Ombra, Tungsteno
Raggio Auto Focus (AF)	✓	Bilanciamento del bianco personalizzato	✓
Esposizione alla luce		Modalità scene *	Auto
Sensibilità ISO (min) *	100		
Sensibilità ISO (max) *	102400		

Esposizione alla luce		Macchina fotografica	
Sensibilità ISO	100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 640, 800, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 25600, 32000, 40000, 51200, 102400	Modalità di ripresa *	Priorità apertura, Auto, Flexible priority, Auto intelligente, Manuale, Programma, Scena, Priorità otturatore
Modalità di esposizione *	Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore	Ritardo autotimer *	2,10 s
Controllo esposizione	Programma AE	Riconoscimento del soggetto	✓
Correzione esposizione *	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)	Correzione della diottria	✓
Misurazione della luce *	A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Parziale, Macchia	Regolazione della diottria (D-D)	-4 - 2
Blocco di Esposizione Automatica (AE)	✓	Istogramma	✓
Numero di zone di misurazione	384	Visione dal vivo	✓
Tiro anti-sfarfallio	✓	Sensore di orientamento	✓
Otturatore		funzione anti-polvere	✓
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera *	1/8000 s	Supporto smartphone da remoto	✓
Velocità massima otturatore *	30 s	Visualizzazione su smartphone	✓
Tipo di otturatore	Meccanico	High Dynamic Range (HDR) supportato	✓
Impostazioni della velocità dell'otturatore	B	Gamma di colori supportati	RGB
Flash		Proporzioni ritaglio immagine	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Blocco esposizione flash	✓	Esposizione multipla	✓
Connettore per flash esterno	✓	Elaborazione di immagini RAW	✓
Compensazione di esposizione del flash	✓	Conversione da HEIF a JPEG	✓
Punto di montaggio a slitta	✓	Modalità di guida della fotocamera	Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Singolo
Tipo del punto di montaggio a slitta	Hot shoe	Timer intervallo integrato	✓
Video		Opzioni dell'istogramma	Luminosità
Registrazione video *	✓	Supporto per treppiede supportato *	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Elaboratore di immagine	DIGIC X
Risoluzioni video	1920 x 1080, 3840 x 2160 Pixel	Design	
Formati video supportati	H.264, H.265	Colore del prodotto *	Nero
Registrazione video doppia scheda	✓	Resistente alla polvere	✓
Campionamento di colore	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit	Resistente agli schizzi	✓
Audio		Batteria	
Microfono incorporato *	✓	Tecnologia batteria *	Ioni di Litio
Altoparlanti incorporati	✓	Tipo batteria	LP-E6NH
Sistema audio	Stereo	Numero di batterie	1
Filtro anti-vento	✓	Indicatore livello batteria	✓
Formati audio supportati	LPCM, AAC	Alimentatore/caricabatterie compatibile	PD-E1, LC-E6, DR-E6 + AC-E6N
Riduzione rumore	✓	Condizioni ambientali	
Memoria		Intervallo temperatura di funzionamento	2 - 40 °C
Tipi schede di memoria *	SD, SDHC, SDXC	Dimensioni e peso	
Slot memoria	2	Larghezza	138,4 mm
Display		Profondità	88,4 mm
Tipologia display *	LCD	Altezza	98,4 mm
Touch screen *	✓	Peso	588 g
Dimensioni schermo *	7,62 cm (3")	Peso (batteria inclusa)	670 g
Dimensioni schermo (cm)	7,5 cm	Dati su imballaggio	
Risoluzione del display	1620000 punto	Quantità per pacco	1 pz
Rapporto di aspetto dello schermo	3:2	Larghezza imballo	225 mm
Display orientabile	✓	Profondità imballo	282 mm
		Altezza imballo	125 mm
		Peso dell'imballo	1,39 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Neck strap included	✓
		Caricabatterie	✓
		Batterie incluse	✓
		Dati logistici	
		Quantità per pallett	96 pz



4549292200515

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date