

Canon

## Canon RF 24mm F1.8 MACRO IS STM MILC Obiettivo con zoom grandangolare Nero

Marchio : Canon

Codice prodotto: 5668C005

Nome del prodotto : RF 24mm F1.8 MACRO IS STM



Canon RF 24mm F1.8 MACRO IS STM. Componente per: MILC, Struttura lente: 11/9, Tipo di lente: Obiettivo con zoom grandangolare. Marche compatibili: Canon, Attuatore AF: STM, Colore dell'obiettivo: Nero. Colore del prodotto: Nero, Tipo di montaggio: Bayonet. Paese di origine: Giappone, Quantità per cartone principale: 6 pz, Peso del cartone principale: 3,34 kg. Diametro: 7,44 cm, Dimensione filtro: 5,2 cm, Lunghezza: 63,1 mm



| Sistema di lente   |                                   | Prestazione                      |                      |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Componente per *   | MILC                              | Modello di paraluce              | EW-65B               |
| Tipo di lente *  | Obiettivo con zoom grandangolare  | <b>Design</b>                    |                      |
| Struttura lente *  | 11/9                              | Colore del prodotto              | Nero                 |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale                  | 74°                               | Tipo di montaggio                | Bayonet              |
| Regolazione messa a fuoco                                      | Auto/Manuale                      | Resistente alla polvere          | ✗                    |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale                    | 53°                               | Impermeabile                     | ✗                    |
| Lunghezza focale fissa   | 2,4 cm                            | <b>Dati logistici</b>            |                      |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale                    | 84°                               | Paese di origine                 | Giappone             |
| Lunghezza focale   | 24 - 24 mm                        | Quantità per cartone principale  | 6 pz                 |
| Numero minimo di aperture *                                    | 22                                | Peso del cartone principale      | 3,34 kg              |
| Numero di lamelle diaframma                                    | 9                                 | Lunghezza del cartone principale | 386 mm               |
| Distanza minima di focus *                                     | 0,14 m                            | Larghezza scatola principale     | 263 mm               |
| Apertura massima *   | 1,8                               | Altezza scatola principale       | 237 mm               |
| Rapporto macro   | 1:2                               | Quantità per pallett             | 180 pz               |
| Numero di elementi asferici                                    | 1                                 | Lunghezza del pallet             | 120 cm               |
| Zoom fotocamera *  | ✓                                 | Ampiezza del pallet              | 80 cm                |
| Formato sensore d'immagine                                     | Full frame                        | Altezza del pallet               | 131,5 cm             |
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo *                      | Canon RF                          | Quantità per pacco               | 1 pz                 |
| Compatibile con teleconvertitore/estensore                     | ✗                                 | Peso del pallet                  | 118,8 kg             |
| Anello di controllo  | ✓                                 | Numero di livelli per pallett    | 5 pz                 |
| Stabilizzatore immagine  | ✓                                 | Numero di scatole per strato     | 6 pz                 |
| Tipo di stabilizzatore di immagine                             | Optical Image Stabilization (OIS) | Quantità per livello             | 36 pz                |
| Numero di arresti dello stabilizzatore d'immagine (OIS)        | 5                                 | <b>Dimensioni e peso</b>         |                      |
| Numero di arresti dello stabilizzatore d'immagine (IBIS x OIS) | 6,5                               | Lunghezza                        | 63,1 mm              |
| <b>Prestazione</b>   |                                   | Peso                             | 270 g                |
| Messa a fuoco automatica                                       | ✓                                 | Diametro *                       | 7,44 cm              |
| Focus manuale  | ✓                                 | Dimensione filtro *              | 5,2 cm               |
| Attuatore AF   | STM                               | <b>Dati su imballaggio</b>       |                      |
| Colore dell'obiettivo  | Nero                              | Larghezza imballo                | 150 mm               |
|  |                                   | Profondità imballo               | 150 mm               |
|  |                                   | Altezza imballo                  | 150 mm               |
|  |                                   | Peso dell'imballo                | 350 g                |
|  |                                   | Volume del pacco                 | 2723 cm <sup>3</sup> |

| Prestazione                                      |                            | Contenuto dell'imballo                |         |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| Marche compatibili *                             | Canon                      | Copriobiettivo incluso                | ✓       |
| Apertura circolare                               | ✓                          | Modello del tappo dell'obiettivo      | E-52 II |
| Caratteristiche del rivestimento delle lenti     | Rivestimento Super Spectra | Copriobiettivo posteriore incluso     | ✓       |
| Numero di elementi a bassissima dispersione (UD) | 1                          | Modello del copriobiettivo posteriore | RF      |
| Paraluce   | ✓                          | Guida utente                          | ✓       |



4549292207309

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.