

Canon

Canon EOS R50, Black + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Nero

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: EOS

Codice prodotto: 5811C013

Nome del prodotto : EOS R50,
Black + RF-S 18-45mm F4.5-6.3
IS STM Kit



Canon EOS R50, Black + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit. Tipologia fotocamera: MILC, Megapixel: 24,2 MP, Tipo sensore: CMOS, Risoluzione massima immagine: 6000 x 4000 Pixel. Sensibilità ISO (max): 51200. Lunghezza focale: 18 - 45 mm. Velocità massima dell'otturatore della fotocamera: 1/8000 s. Wi-Fi. Tipologia HD: 4K Ultra HD, Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel. Touch screen. Tipo di mirino: Elettronico. PictBridge. Peso: 328 g. Colore del prodotto: Nero

Qualità fotografica		Display	
Proporzioni sensore immagine	3:2	Tipologia display *	LCD
Tipologia fotocamera *	MILC	Touch screen *	✓
Megapixel *	24,2 MP	Dimensioni schermo (cm)	7,5 cm
Tipo sensore *	CMOS	Risoluzione del display	1620000 punto
Risoluzione massima immagine *	6000 x 4000 Pixel	Rapporto di aspetto dello schermo	3:2
Risoluzioni immagine *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600	Display orientabile	✓
Stabilizzatore immagine *	✗	Ricerca	
Rapporti d'aspetto supportati	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Tipo di mirino	Elettronico
Dimensione del sensore d'immagine (L x A)	22,3 x 14,9 mm	Ingrandimento	0,95x
Formato del sensore	Advanced Photo System tipo-C (APS-C)	Dimensione schermo mirino	0.39"
Filtro low-pass integrato	✓	Frequenza fotogrammi del mirino (modalità di risparmio energetico)	60 fps
Formati immagini supportati *	JPEG, RAW, C-RAW, HEIF	Frequenza fotogrammi del mirino	120 fps
Sistema di lente		Mirino	2360000 Pixel
Lunghezza focale	18 - 45 mm	Connettività	
Lunghezza focale minima (35mm film equiv)	29 mm	PictBridge *	✓
Lunghezza focale massima (35mm film equiv)	72 mm	Versione USB *	2.0
Numero minimo di aperture	32	Connettore USB	USB tipo-C
Apertura massima	4,5	HDMI *	✓
Struttura lente	7/7	Versione HDMI	2.0
Tipo di lente	Zoom standard	Tipo di connettore HDMI	Micro
Dimensione filtro	4,9 cm	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Numero di lamelle diaframma	7	Collegamento in rete	
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo	Canon RF	Bluetooth *	✓
Focalizzare		Versione Bluetooth	4.2
Messa a fuoco *	TTL	Bluetooth Low Energy (BLE)	✓
Regolazione messa a fuoco *	Auto/Manuale	Wi-Fi *	✓
Modalità di messa a fuoco automatica *	Messa a fuoco continua, Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Servo	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF)	Animale, Uccello, CAT, Cane, Persone, Veicolo	Macchina fotografica	
Rilevamento volto	✓	Bilanciamento del bianco *	Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Manuale, Ombra, Tungsteno
		Modalità scene *	Bambini, Da vicino (Macro), Cibo, Group photo, HDR backlight control, Handheld night scene, Landscape, Panning, Panorama, Ritratto, Autoritratto, Otturatore silenzioso, Smooth skin, Sport

Focalizzare		Macchina fotografica	
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF)	✓	Modalità di ripresa *	Priorità apertura, Auto, Auto intelligente, Manuale, Programma, Scena, Priorità otturatore
Raggio Auto Focus (AF)	✓	Ritardo autotimer *	2,10 s
Esposizione alla luce		Correzione della diottria	✓
Sensibilità ISO (min) *	100	Regolazione della diottria (D-D)	-3 - 1
Sensibilità ISO (max) *	51200	Istogramma	✓
Sensibilità ISO	100, 6400, 25600, 51200	Visione dal vivo	✓
Modalità di esposizione *	Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore	Stampa diretta	✓
Controllo esposizione	Programma AE	GPS (satellitare)	✗
Correzione esposizione *	± 3EV (1/3EV step)	Sensore di orientamento	✓
Misurazione della luce *	A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Parziale, Macchia	funzione anti-polvere	✗
Blocco di Esposizione Automatica (AE)	✓	Supporto smartphone da remoto	✓
Numero di zone di misurazione	384	Visualizzazione su smartphone	✓
Bracketing dell'esposizione (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)	Zoom in riproduzione (min)	1,5x
Tiro anti-sfarfallio	✓	oom di riproduzione numero di passi	15
Otturatore		Cancella opzioni di protezione	Cartella, Scheda di memoria, Immagine singola
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera *	1/8000 s	Supporto per treppiede supportato *	✓
Velocità massima otturatore *	30 s	Presentazione	✓
Tipo di otturatore	Elettronico	Elaboratore di immagine	DIGIC X
Flash		Design	
Blocco esposizione flash	✓	Colore del prodotto *	Nero
Numero guida	6 m	Resistente alla polvere	✗
Connettore per flash esterno	✓	Resistente agli schizzi	✗
Compensazione di esposizione del flash	✓	Batteria	
Correzione di esposizione del flash	±3EV (1/3 EV step)	Tecnologia batteria *	Ioni di Litio
Punto di montaggio a slitta	✓	Tipo batteria	LP-E17
Tipo del punto di montaggio a slitta	Hot shoe	Numero di batterie	1
Video		Indicatore livello batteria	✓
Registrazione video *	✓	Indicatore livello batteria numero di livelli	4
Risoluzione massima video *	3840 x 2160 Pixel	Condizioni ambientali	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Risoluzioni video	1920 x 1080, 3840 x 2160 Pixel	Dimensioni e peso	
Formati video supportati	H.264, H.265	Larghezza	116,3 mm
Campionamento di colore	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit	Profondità	68,8 mm
Audio		Altezza	85,5 mm
Microfono incorporato *	✓	Peso	328 g
Altoparlanti incorporati	✓	Peso (batteria inclusa)	375 g
Sistema audio	Stereo	Peso dell'obiettivo	130 g
Filtro anti-vento	✓	Dati su imballaggio	
Formati audio supportati	LPCM, AAC	Quantità per pacco	1 pz
Memoria		Larghezza imballo	172 mm
Tipi schede di memoria *	SD, SDHC, SDXC	Profondità imballo	196 mm
Slot memoria	1	Altezza imballo	141 mm
		Peso dell'imballo	1,12 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Tracolla inclusa	✓
		Caricabatterie	✓
		Batterie incluse	✓
		Dati logistici	
		Quantità per pallett	120 pz



4549292205046

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date