

Canon

Canon EOS R50, Black + RF-S 18-45 IS STM + RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM Kit MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Nero

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: EOS

Codice prodotto: 5811C023

Nome del prodotto : EOS R50,
Black + RF-S 18-45 IS STM + RF-
S 55-210mm F5-7.1 IS STM Kit



Canon EOS R50, Black + RF-S 18-45 IS STM + RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM Kit. Tipologia fotocamera: MILC, Megapixel: 24,2 MP, Tipo sensore: CMOS, Risoluzione massima immagine: 6000 x 4000 Pixel. Sensibilità ISO (max): 51200. Lunghezza focale: 18 - 45 mm. Velocità massima dell'otturatore della fotocamera: 1/8000 s. Wi-Fi. Tipologia HD: 4K Ultra HD, Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel. Touch screen. Tipo di mirino: Elettronico. Peso: 328 g. Colore del prodotto: Nero

Qualità fotografica		Audio	
Proporzioni sensore immagine	3:2	Formati audio supportati	LPCM, AAC
Tipologia fotocamera *	MILC	Memoria	
Megapixel *	24,2 MP	Tipi schede di memoria *	SD, SDHC, SDXC
Tipo sensore *	CMOS	Slot memoria	1
Risoluzione massima immagine *	6000 x 4000 Pixel	Display	
Risoluzioni immagine *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600	Tipologia display *	LCD
Stabilizzatore immagine *	✗	Touch screen *	✓
Rapporti d'aspetto supportati	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Dimensioni schermo (cm)	7,5 cm
Dimensione del sensore d'immagine (L x A)	22,3 x 14,9 mm	Risoluzione del display	1620000 punto
Formato del sensore	Advanced Photo System tipo-C (APS-C)	Rapporto di aspetto dello schermo	3:2
Filtro low-pass integrato	✓	Display orientabile	✓
Formati immagini supportati *	JPEG, RAW, C-RAW, HEIF	Ricerca	
Sistema di lente		Tipo di mirino	Elettronico
Lunghezza focale	18 - 45 mm	Ingrandimento	0,95x
Lunghezza focale minima (35mm film equiv)	29 mm	Dimensione schermo mirino	0.39"
Lunghezza focale massima (35mm film equiv)	72 mm	Frequenza fotogrammi del mirino (modalità di risparmio energetico)	60 fps
Numero minimo di aperture	32	Frequenza fotogrammi del mirino	120 fps
Apertura massima	4,5	Mirino	2360000 Pixel
Struttura lente	7/7	Connettività	
Tipo di lente	Zoom standard	Versione USB *	2.0
Dimensione filtro	4,9 cm	Connettore USB	USB tipo-C
Numero di lamelle diaframma	7	HDMI *	✓
Intervallo di lunghezza focale dell'obiettivo 2	55 - 210 mm	Versione HDMI	2.0
Numero minimo di aperture dell'obiettivo 2	32	Tipo di connettore HDMI	Micro
Numero massimo di aperture dell'obiettivo 2	5	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Struttura dell'obiettivo 2 (elementi/gruppi)	11/8	Collegamento in rete	
Dimensione del filtro del obiettivo 2	5,5 cm	Bluetooth *	✓
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo	Canon RF	Versione Bluetooth	4.2
		Bluetooth Low Energy (BLE)	✓
		Wi-Fi *	✓
		Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Macchina fotografica		Macchina fotografica	
		Bilanciamento del bianco *	Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Manuale, Ombra, Tungsteno

Focalizzare		Macchina fotografica	
Messa a fuoco *	TTL		Bambini, Da vicino (Macro), Cibo, Group photo, HDR backlight control, Handheld night scene, Landscape, Panning, Panorama, Ritratto, Autoritratto, Otturatore silenzioso, Smooth skin, Sport
Regolazione messa a fuoco *	Auto/Manuale	Modalità scene *	
Modalità di messa a fuoco automatica *	Messa a fuoco continua, Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Servo	Modalità di ripresa *	Priorità apertura, Auto, Auto intelligente, Manuale, Programma, Scena, Priorità otturatore
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF)	Animale, Uccello, CAT, Cane, Persone, Veicolo	Ritardo autotimer *	2,10 s
Rilevamento volto	✓	Correzione della diottria	✓
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF)	✓	Regolazione della diottria (D-D)	-3 - 1
Raggio Auto Focus (AF)	✓	Istogramma	✓
Esposizione alla luce		Visione dal vivo	✓
Sensibilità ISO (min) *	100	Stampa diretta	✓
Sensibilità ISO (max) *	51200	GPS (satellitare)	✗
Sensibilità ISO	100, 6400, 25600, 51200	Sensore di orientamento	✓
Modalità di esposizione *	Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore	funzione anti-polvere	✗
Controllo esposizione	Programma AE	Supporto smartphone da remoto	✓
Correzione esposizione *	± 3EV (1/3EV step)	Visualizzazione su smartphone	✓
Misurazione della luce *	A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Parziale, Macchia	Zoom in riproduzione (min)	1,5x
Blocco di Esposizione Automatica (AE)	✓	Zoom di riproduzione numero di passi	15
Numero di zone di misurazione	384	Cancella opzioni di protezione	Cartella, Scheda di memoria, Immagine singola
Bracketing dell'esposizione (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)	Supporto per treppiede supportato *	✓
Tiro anti-sfarfallio	✓	Presentazione	✓
Otturatore		Elaboratore di immagine	DIGIC X
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera *	1/8000 s	Design	
Velocità massima otturatore *	30 s	Colore del prodotto *	Nero
Tipo di otturatore	Elettronico	Resistente alla polvere	✗
Flash		Resistente agli schizzi	✗
Blocco esposizione flash	✓	Batteria	
Numero guida	6 m	Tecnologia batteria *	Ioni di Litio
Connettore per flash esterno	✓	Tipo batteria	LP-E17
Compensazione di esposizione del flash	✓	Numero di batterie	1
Correzione di esposizione del flash	±3EV (1/3 EV step)	Indicatore livello batteria	✓
Punto di montaggio a slitta	✓	Indicatore livello batteria numero di livelli	4
Tipo del punto di montaggio a slitta	Hot shoe	Condizioni ambientali	
Video		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Registrazione video *	✓	Dimensioni e peso	
Risoluzione massima video *	3840 x 2160 Pixel	Larghezza	116,3 mm
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Profondità	68,8 mm
Risoluzioni video	1920 x 1080, 3840 x 2160 Pixel	Altezza	85,5 mm
Formati video supportati	H.264, H.265	Peso	328 g
Campionamento di colore	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit	Peso (batteria inclusa)	375 g
Audio		Peso dell'obiettivo	130 g
Microfono incorporato *	✓	Larghezza dell'obiettivo 2	270 g
Altoparlanti incorporati	✓	Dati su imballaggio	
Sistema audio	Stereo	Quantità per pacco	1 pz
Filtro anti-vento	✓	Larghezza imballo	172 mm
		Profondità imballo	196 mm
		Altezza imballo	141 mm
		Peso dell'imballo	1,49 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Tracolla inclusa	✓
		Caricabatterie	✓
		Batterie incluse	✓

Dati logistici

Quantità per pallett

120 pz



4549292205060

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date