



Canon imageRUNNER ADVANCE C3930i Laser A3 1200 x 1200 DPI 30 ppm

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto:
imageRUNNER

Codice prodotto: 5962C005

Nome del prodotto : C3930i


30 ppm, A3, 3.5 GB, 256 GB SSD, 10.1" LCD, LAN, USB, 220-240 V, 50/60 Hz

Canon imageRUNNER ADVANCE C3930i. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Tecnologia di stampa *	Laser	Massimo formato carta serie ISO A *	A3
Stampa *	Stampa a colori	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta lucida, Carta pesante, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta sottile
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A4, A5
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B4, B5
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	30 ppm	Dimensioni buste	10, Com-10, DL, Monarch
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	15 ppm	Peso vassoio multifunzione	52 - 300 g/m ²
stampa su filigrana	✓	Connettività	
Stampa sicura	✓	Stampa diretta *	✓
Funzione di stampa della pagina di copertina	✓	Porta USB	✓
Funzione stampa poster	✓	Quantità porte USB 2.0	2
Copia		Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Copia duplex *	✓	Collegamento in rete	
Copia *	Copia a colori	Collegamento ethernet LAN *	✓
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Prestazione	
Massimo numero di copie	999 copie	Capacità memoria interna	256 GB
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Supporto di memoria	SSD
Scansione		RAM installata *	3500 MB
Scansione fronte/retro *	✓	Processore integrato	✓
Modalità di scansione duplex	Auto	Numero di core del processore	2
Scansione *	Scansione a colori	Design	
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Tipo di scansione *	Scanner piano	Posizionamento di mercato *	Business
Scansione a	Cloud, Network folder, USB	Display incorporato *	✓
Fax		Tipologia display	LCD
Fax *	Fax a colori	Dimensioni diagonale schermo	25,6 cm (10.1")
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Tipo di controllo	Touch
Memoria fax	30000 pagine	Display a colori	✓
Composizione veloce	✓		

Caratteristiche		Gestione energetica	
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione	Consumo energetico (max)	1500 W
Numero di cartucce di stampa *	2	Consumi (modalità stand-by)	40,7 W
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Consumo energetico (in sospensione)	0,8 W
Lingue di descrizione della pagina	PCL 6, PostScript 3, UFRII	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Capacità di ingresso e uscita		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Requisiti di sistema	
Capacità totale in ingresso *	1200 fogli	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10
Capacità di produzione totale *	250 fogli		Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	550 fogli	Compatibilità sistema operativo Mac	
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	550 fogli		
Vassoio multiuso	✓	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS
Capacità massima di inserimento	2300 fogli	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Massima capacità di stampa	3450 fogli	Condizioni ambientali	
		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
		Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 30 °C



4549292219036

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.