

MultiSync® E243F

LCD 24" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

## Scheda tecnica



### Il nodo di comunicazione per un ambiente di lavoro ergonomico

Liberati da grovigli di cavi e goditi un nodo di comunicazione unico e onnicomprensivo con questo nucleo centrale dell'ambiente di lavoro, lo schermo MultiSync® E243F. Questa infaticabile macchina da lavoro per ufficio, a 24", offre una potente connettività USB di tipo C, a 64W, gestendo video, audio, alimentazione e USB con un singolo cavo. Supportando i nuovi standard che prevedono uffici "aperti" e dove si implementa l'hot desking, ovvero più lavoratori che utilizzano una singola postazione di lavoro fisica, o la pratica del "porta da casa il tuo computer", lo schermo è al 100% proiettato verso il futuro, grazie all'altissimo livello di flessibilità in materia di connettività.

Il benessere degli utenti viene al primo posto, grazie alla tecnologia Low Blue Light (riduzione della luce blu) e a quella Flicker-Free (eliminazione del tremolio), che consentono di proteggere la vista degli spettatori senza scendere a compromessi riguardo alle prestazioni dello schermo in materia di realismo dei colori. Inoltre le opzioni di regolazione ergonomica avanzata garantiscono la migliore installazione personalizzata nell'ambiente di lavoro, contribuendo ad aumentare la produttività.

Disponibile in colore nero o bianco per venire incontro alle preferenze in materia di estetica ed ergonomia, sia che si tratti di ufficio che di abitazione, con un ingombro minimo grazie alla cornice dal bordo ultrasottile e montaggio opzionale thin client con supporto VESA, lo schermo E243F è il complemento perfetto di un ambiente di lavoro moderno ed efficiente.

## Vantaggi

**Il più recente standard di connessione: USB tipo C** - ottimizzate la connettività e fate ordine sulla vostra scrivania; sostituite i cavi di dispositivi video, audio, di alimentazione e USB con un unico cavo per collegare il vostro notebook/tablet PC con lo schermo.

**Flessibilità a prova di futuro** - l'ampia connettività garantisce un alto livello di flessibilità con uscita DP, HDMI, USB di tipo C, USB A e audio.

**Salvaguardare il benessere degli utenti** - La tecnologia Low Blue Light Plus integrata filtra le emissioni di luce blu pericolosa mentre la tecnologia Flicker-Free elimina i tremolii sullo sfondo, proteggendo gli occhi degli utenti dalla cataratta e dalla degenerazione maculare.

**Ergonomico in Ufficio** - altezza completamente regolabile (130 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

**Il migliore per forma e funzionamento** - design all'avanguardia con cornice dal bordo ultrasottile a 3 lati spessa, disponibile

in nero o bianco e piastra di montaggio VESA opzionale per dispositivi thin client.

## Informazioni prodotto

Nome prodotto	MultiSync® E243F
Gruppo di prodotti	LCD 24" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise
Codice Prodotto	60005203 (BK), 60005204 (WH)

## Display

Tecnologia schermo	IPS TFT con retroilluminazione W-LED
Dimensioni schermo [inch/cm]	24 / 60
Rapporto di formato schermo	16:9
Dimensioni pixel [mm]	0,275
Luminosità (tip.) [cd/m <sup>2</sup> ]	250
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	6
Colori [milioni]	16,77

## Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 83
Frequenza verticale [Hz]	50 - 75

## Risoluzione

Risoluzione ottimale	1920 x 1080 a 60 Hz
----------------------	---------------------

## Connettività

Ingressi Digitali	1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1 x USB Type C; USB ver. 3.1 (3 giù / 1 su)
-------------------	--

## Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]	15 (Modalità eco 1); 15 (tip.); 20 (max.)
Modo di Risparmio Energetico [W]	0,4
Corrente elettrica	alimentazione integrata

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
Umidità di stoccaggio [%]	85 a 10
Temperatura di stoccaggio [°C]	60 a -10

## Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]	130
Inclinazione schermo [°]	da -5 a 25
Oscillazione schermo [°]	da 170 a -170

Posizione Schermo - -90 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)  
Rotazione [°]

## Meccanico

Larghezza cornice [mm]	1 (alto); 1 sinistra/destra
Dimensioni (l x a x p) [mm]	538,1 x 332,6 - 462,6 x 190 (modalità Paesaggio)
Peso [kg]	Con supporto: 5
Montaggio VESA [mm]	100 x 100

## Caratteristiche Aggiuntive

Caratteristiche Particolari	DisplayPort; Eco Mode
Versioni colore	Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Audio	1 + 1 W (De-activateable); connettore auricolare
Funzioni di regolazione	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; EcoMode; Luminosità; Modalità DV; Regolazione automatica; Selezione lingua
Contenuto dell'imballo	Cavo DisplayPort; Cavo elettrico; Cavo USB-C; Manuale d'Installazione
Sicurezza ed ergonomia	EnergyStar 8.0; ergonomia TÜV; Flicker-free; Low Blue Light; RoHS; TCO 8.0; TÜV GS; WEEE

## Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Classe di efficienza energetica: A+; Modalità Eco
Standard ecologici	RoHS compatibile; TCO 8.0



RoHS



TCO 8.0



ergonomia  
TÜV



TÜV GS

© Copyright 2021 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 17.02.2021