

## Sharp MultiSync EA272U Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero

**Marchio :** Sharp

**Codice prodotto:** 60006064

**Nome del prodotto :** MultiSync EA272U

Sharp MultiSync EA272U. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



| Display                                 |                         | Connettività                                 |                 |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Dimensioni diagonale schermo *          | 68,6 cm (27")           | Numero di uscite DisplayPort                 | 1               |
| Risoluzione del display *               | 3840 x 2160 Pixel       | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓               |
| Tipologia HD *                          | 4K Ultra HD             | Collegamento in rete                         |                 |
| Rapporto d'aspetto nativo *             | 16:9                    | Collegamento ethernet LAN                    | ✓               |
| Tecnologia display *                    | LCD                     | Ergonomia                                    |                 |
| Tipo di pannello *                      | TFT/IPS                 | Montaggio standard VESA *                    | ✓               |
| Retroilluminazione a LED                | ✓                       | Panel mounting interface 24/5000             |                 |
| Tipologia di retroilluminazione         | W-LED                   | Interfaccia per montaggio a pannello         | 100 x 100 mm    |
| Touch screen *                          | ✗                       | Gestione dei cavi ottimizzata                | ✓               |
| Luminosità del display (tipica)         | 400 cd/m²               | Blocco cavo *                                | ✓               |
| Tempo di risposta *                     | 5 ms                    | Tipologia slot blocco cavo                   | Kensington      |
| Forma dello schermo *                   | Piatto                  | Regolazione altezza *                        | ✓               |
| Rapporto di contrasto *                 | 1000:1                  | Altezza regolabile (max)                     | 15 cm           |
| Rapporto di contrasto (dinamico)        | 12000:1                 | Rotazione                                    | ✓               |
| Tempo massimo di refresh *              | 60 Hz                   | Angolo di rotazione                          | 90 - 90°        |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178°                    | Gestione energetica                          |                 |
| Angolo di visualizzazione (verticale)   | 178°                    | Classe di efficienza energetica (SDR) *      | C               |
| Colori del display *                    | 1,06 miliardi di colori | Classe di efficienza energetica (HDR) *      | Non disponibile |
| Dot Pitch                               | 0,155 x 0,155 mm        | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *      | 14 kWh          |
| Frequenza scansione orizzontale         | 31,5 - 135 kHz          | Consumi *                                    | 31 W            |
| Frequenza scansione verticale           | 30 - 75 Hz              | Consumi (modalità stand-by) *                | 2 W             |
| Dimensioni diagonale schermo (cm)       | 68 cm                   | Consumi (modalità spento)                    | 0,5 W           |
| Gamma cromatica standard                | Adobe RGB, NTSC, sRGB   | Tensione di ingresso AC                      | 100 - 240 V     |
| Copertura sRGB (tipica)                 | 110%                    | Scala di efficienza energetica               | Da A a G        |
| Copertura NTSC (tipica)                 | 78%                     | Condizioni ambientali                        |                 |
| Copertura RGB Adobe                     | 81,6%                   | Intervallo temperatura di funzionamento      | 5 - 35 °C       |
| Multimediale                            |                         | Intervallo di temperatura                    | 20 - 80 °C      |
| Fotocamera integrata *                  | ✗                       | Range di umidità di funzionamento            | -10 - 60%       |
| Design                                  |                         | Umidità                                      | 10 - 85%        |
| Posizionamento di mercato *             | Business                | Connettività                                 |                 |
| Colore del prodotto *                   | Nero                    | Alimentazione USB                            | ✓               |

| Connettività                          |      | Dimensioni e peso           |          |
|---------------------------------------|------|-----------------------------|----------|
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W | Larghezza (con supporto)    | 611,8 mm |
| HDMI *                                | ✓    | Profondità (con supporto)   | 250 mm   |
| Quantità DisplayPorts                 | 2    | Altezza (con supporto)      | 528 mm   |
|                                       |      | Peso (con supporto)         | 9,2 kg   |
|                                       |      | Larghezza (senza supporto)  | 611,8 mm |
|                                       |      | Profondità (senza supporto) | 250 mm   |
|                                       |      | Altezza(senza supporto)     | 378 mm   |
|                                       |      | Peso (senza supporto)       | 5,8 kg   |



4550556137546

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.