



ICY BOX IB-DK408-C41 Cablato USB4 Antracite

Marchio : ICY BOX

Codice prodotto: 60790

Nome del prodotto : IB-DK408-C41

ICY BOX IB-DK408-C41. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB4, Fornitura di alimentazione USB fino a: 60 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Antracite, Velocità di trasferimento dati: 40 Gbit/s, Risoluzione (digitale massima): 7680 x 4320 Pixel. Tipologia alimentazione: USB, Voltaggio di uscita: 5-20 V. Larghezza: 100 mm, Profondità: 100 mm, Altezza: 28 mm



Connettività		Prestazione	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Numero di display supportati	2
Interfaccia host *	USB4	Tempo massimo di refresh	144 Hz
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2	Colore del prodotto *	Antracite
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1	Indicatori LED	Access, Potenza
Alimentazione USB	✓	Supporto UASP	✓
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0	Materiale della scocca	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
Fornitura di alimentazione USB fino a	60 W	Paese di origine	Taiwan
Quantità porte HDMI *	1	Gestione energetica	
Versione HDMI	2.1	Tipologia alimentazione	USB
Quantità DisplayPorts	1	Voltaggio di uscita	5-20 V
versione DisplayPort	1.4	Software	
Microfono, spinotto d'ingresso *	✗	Sistema operativo Windows supportato	✓
Jack combinato per microfono/auricolare	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Uscite per cuffie *	1	Dimensioni e peso	
Connessione cuffia	3,5 mm	Larghezza	100 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Profondità	100 mm
		Altezza	28 mm
		Peso	172 g
Collegamento in rete		Dati su imballaggio	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Quantità per pacco	1 pz
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Larghezza imballo	136 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Profondità imballo	167 mm
		Altezza imballo	40 mm
		Peso dell'imballo	278 g
Prestazione		Contenuto dell'imballo	
Letto di schede integrato *	✗	Manuale dell'utente	✓
Velocità di trasferimento dati	40 Gbit/s	Dati logistici	
Risoluzione (digitale massima)	7680 x 4320 Pixel	Quantità per cartone principale	20 pz
		Larghezza scatola principale	355 mm
		Lunghezza del cartone principale	430 mm
		Altezza scatola principale	160 mm
		Peso del cartone principale	6,18 kg



4250078171263

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date