



ICY BOX IB-PS104-PD Computer portatile, Smartphone, Tablet Nero AC Ricarica rapida Interno

Marchio : ICY BOX

Codice prodotto: 60942

Nome del prodotto : IB-PS104-PD

ICY BOX IB-PS104-PD. Tipo di caricatore: Interno, Tipologia alimentazione: AC, Compatibilità caricatore: Computer portatile, Smartphone, Tablet. Voltaggio di ingresso: 110 - 240 V, Tensione di uscita (max): 20 V. Quantità di porte USB Tipo C: 2, Ricarica rapida, Funzionalità di protezione dell'alimentazione: Sovraccarico, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito. Colore del prodotto: Nero



Prestazione		Gestione energetica	
Compatibilità caricatore *	Computer portatile, Smartphone, Tablet	Corrente di uscita (5V)	3 A
Tipologia alimentazione *	AC	Corrente di uscita (9V)	3 A
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2	Corrente di uscita (12 V)	3 A
Quantità di porte USB Tipo C	2	Dimensioni e peso	
Ricarica rapida	✓	Larghezza	62 mm
Tecnologia di ricarica veloce	Quick Charge 3.0	Profondità	29 mm
Tipo di caricatore *	Interno	Altezza	85 mm
Alimentazione USB	✓	Peso	204 g
Principio operativo	Contatto	Dati su imballaggio	
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0	Quantità per pacco	1 pz
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Tipi di spina inclusa	EU, UK, US
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito	Larghezza imballo	100 mm
Paese di origine	Cina	Profondità imballo	45 mm
Design		Altezza imballo	200 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso dell'imballo	345 g
Materiale della scocca	Policarbonato (PC)	Condizioni ambientali	
Indicatori LED	Potenza	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C
Plug & Play	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 80 °C
Transistor al nitruro di gallio (GaN)	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Gestione energetica		Umidità	5 - 95%
Voltaggio di ingresso	110 - 240 V	Contenuto dell'imballo	
Frequenza di ingresso	50 - 60 Hz	Adattatore AC/DC	✓
Corrente d'ingresso	2.4 A	Guida d'installazione rapida	✓
Portata termica nominale	100 W	Dati logistici	
Tensione di uscita (max)	20 V	Larghezza scatola principale	420 mm
Tensione di uscita (min)	5 V	Lunghezza del cartone principale	470 mm
		Altezza scatola principale	247 mm
		Peso del cartone principale	14,6 kg
		Quantità per cartone principale	40 pz



4250078172703

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.