

Philips Signage Solutions X-Line Videowall Pannello piatto per segnaletica digitale 165,1 cm (65") LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero



Marchio : Philips

Famiglia del prodotto:
Signage Solutions

Codice prodotto:
65BDL6005X/00

Nome del prodotto : X-Line Videowall

Philips Signage Solutions X-Line Videowall. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Colore del prodotto: Nero




Display		Design	
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Montaggio standard VESA *	✓
Dimensioni diagonale schermo *	165,1 cm (65")	Panel mounting interface 24/5000	
Tecnologia display *	LED	Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 400 mm
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel		
Luminosità schermo *	500 cd/m ²		
Tipologia HD *	4K Ultra HD		
Touch screen *	✗		
Rapporto d'aspetto nativo	16:9		
Tempo di risposta	8 ms		
Rapporto di contrasto	1300:1		
Rapporto di contrasto (dinamico)	500000:1		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display	1,07 miliardi di colori		
Dot Pitch	0,372 x 0,372 mm		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	164 cm		
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz		
Percentuale di offuscamento	25%		
Connettività		Prestazione	
Quantità porte HDMI *	2	Utilizzo *	Universale
Versione HDMI	2.0	On Screen Display (OSD)	✓
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	Numero di lingue OSD	12
Porta DVI *	✓	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo, Turco
Quantità porte DVI-D	1		
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1		
Quantità DisplayPorts *	2		
DisplayPorts in	1		
DisplayPorts out	1		
versione DisplayPort	1.2		
Porta USB *	✓		
Numero di USB	1		
Versione USB	2.0		
Collegamento ethernet LAN *	✓		
Wi-Fi *	✗		
Uscita altoparlante	1		
		Gestione energetica	
		Consumi *	210 W
		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
		Consumo energetico (max)	400 W
		Sistema informatico	
		Sistema del computer *	✗
		Processore integrato *	✗
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	1432,6 mm
		Profondità	88,8 mm
		Altezza	807,6 mm
		Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile	✓
		Batterie incluse	✓
		Cavi inclusi	AC, DisplayPort, Sensore ai raggi infrarossi, LAN (RJ-45)
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
		Umidità	5 - 95%

Connettività		Condizioni ambientali	
Connessione RS232	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Remote (IR) input	1	Certificati di sicurezza	
Remote (IR) output	1	Certificazione	FCC, Class A CB ETL
Audio		Caratteristiche	
Altoparlanti incorporati *	✓	Montabile a parete	✓
Numero di altoparlanti incorporati	2	Dettagli tecnici	
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Funzioni di risparmio energetico	Smart Power
Design		Segnale di loop intermedio	DisplayPort, LAN, IR and RS232 via RJ45
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Profondità set (pollici)	8,89 cm (3.5")
Posizionamento supportato *	Interno	Altezza set (pollici)	80,8 cm (31.8")
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Larghezza set (pollici)	143,3 cm (56.4")
Colore del prodotto *	Nero	Matrice affiancata	Up to 10 x 10
		Conformità alla sostenibilità	✓
		Durata della garanzia	3 anno/i
		Certificati di conformità	CE, RoHS
		Altre caratteristiche	
		Guida rapida	✓
		Controllabile via rete	RJ-45
		Funzione risparmio	✓
		Ampiezza del filetto	2,3 mm



4043678675916



8712581785772



0685417581788



685417581788

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.