

## Lenovo ThinkSystem SR630 server Rack (1U) Intel® Xeon® Silver 4208 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W



**Marchio :** Lenovo

**Famiglia del prodotto:** ThinkSystem

**Codice prodotto:** 7X02A0HTEA

**Nome del prodotto :** SR630

- Intel Xeon Silver 4208 (11MB Cache, 2.1GHz)

- 32GB (2933MHz) DDR4-SDRAM (1 x 32)

Intel Xeon Silver 4208 (11MB Cache, 2.1GHz), 32GB DDR4-SDRAM (2933MHz), Matrox G200e, LAN, 9350-8i, 750W

Lenovo ThinkSystem SR630. Famiglia processore: Intel® Xeon® Silver, Frequenza del processore: 2,1

GHz, Modello del processore: 4208. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Struttura

memoria: 1 x 32 GB. Collegamento ethernet LAN, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X).

Alimentazione: 750 W, Supporto Redundant power supply (RPS). Tipo di case: Rack (1U)

Processore		Prestazione	
Produttore processore *	Intel	Performance management	XClarity Enterprise
Famiglia processore *	Intel® Xeon® Silver	Modulo della piattaforma fidata (TPM)	✓
Modello del processore *	4208	<b>Software</b>	
Frequenza del processore *	2,1 GHz	Microsoft Windows Server 2016	
Frequenza del processore turbo massima	3,2 GHz	Microsoft Windows Server 2012 R2	
Cache processore	11 MB	Red Hat Enterprise Linux 7.4 Red Hat Enterprise Linux 7.3 Red Hat Enterprise Linux 6.9 Server x64 Edition SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64/EM64TSP4 VMware vSphere 6.5 (ESXi) Update 1 VMware vSphere 6.5 (ESXi) VMware vSphere 6.0 (ESXi) Update 3	
Chipset scheda madre	Intel® C624	Sistema operativo compatibile *	
Numero di processori installati	1		
Execute Disable Bit	✓		
Opzioni incorporate disponibili	✗		
Memoria		<b>Caratteristiche speciali del processore</b>	
RAM installata *	32 GB	Tecnologia potenziata Intel SpeedStep	✓
Tipo di RAM *	DDR4-SDRAM	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✓
Data Integrity Check (verifica integrità dati)	✓	Tecnologia Intel® Trusted Execution	✓
Velocità memoria	2933 MHz	Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✓
Struttura memoria	1 x 32 GB	Intel® TSX-NI	✓
Archiviazione		Intel® 64	✓
Supporto RAID *	✓	Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x)	✓
Livelli RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	<b>Gestione energetica</b>	
Controller RAID supportati	9350-8i	Supporto Redundant power supply (RPS) *	✓
Tipo drive ottico *	✗	Alimentazione *	750 W
Drive bay interni	8	Frequenza di ingresso alimentatore	50 - 60 Hz
Grafica		<b>Condizioni ambientali</b>	
Scheda grafica integrata	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 45 °C
Modello scheda grafica integrata	Matrox G200e	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Collegamento in rete		Range di umidità di funzionamento	8 - 90%
Wi-Fi	✗	Umidità	8 - 90%
Collegamento ethernet LAN	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3050 m
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	<b>Dimensioni e peso</b>	
Design		Larghezza	435 mm
Tipo di case *	Rack (1U)		
Colore del prodotto	Nero, Metallico		
Montaggio rack	✓		
Redundant fans support	✓		
Griglie	✓		

#### **Dimensioni e peso**

Profondità	750 mm
Altezza	43 mm

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date