

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 server Armadio (2U) Intel® Xeon® Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W



Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto: ThinkSystem

Codice prodotto: 7Z73A0ABEA

Nome del prodotto : SR650 V2

- Intel Xeon Silver 4314 (24MB Cache, 2.4GHz)
 - 32GB (3200MHz) DDR4-SDRAM (1 x 32)
 Intel Xeon Silver 4314 (24MB Cache, 2.4GHz), 32GB DDR4-SDRAM (3200MHz), LAN, 930-8i 2GB, 1100W
 Lenovo ThinkSystem SR650 V2. Famiglia processore: Intel® Xeon® Silver, Frequenza del processore: 2,4 GHz, Modello del processore: 4314. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Struttura memoria: 1 x 32 GB. Collegamento ethernet LAN, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Alimentazione: 1100 W, Supporto Redundant power supply (RPS). Tipo di case: Armadio (2U)

Processore		Connettività	
Produttore processore *	Intel	Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4
Famiglia processore *	Intel® Xeon® Silver	Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Modello del processore *	4314	Slot espansione	
Frequenza del processore *	2,4 GHz	PCI Express x8 slots	2
Frequenza del processore turbo massima	3,4 GHz	PCI Express x16 slots	1
Cache processore	24 MB	Design	
Numero di processori installati	1	Tipo di case *	Armadio (2U)
Numero massimo processori SMP	2	Colore del prodotto	Nero, Acciaio inossidabile
Memoria		Montaggio rack	✓
RAM installata *	32 GB	Redundant fans support	✓
Tipo di RAM *	DDR4-SDRAM	Prestazione	
Slot memoria	32x DIMM	Performance management	XClarity Standard
Data Integrity Check (verifica integrità dati)	✓	Modulo della piattaforma fidata (TPM)	✓
Velocità memoria	3200 MHz	versione Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Struttura memoria	1 x 32 GB	Software	
Archiviazione		Sistema operativo compatibile *	Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
Supporto RAID *	✓	Gestione energetica	
Livelli RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	Supporto Redundant power supply (RPS) *	✓
Controller RAID supportati	930-8i 2GB	Alimentazione *	1100 W
Tipo drive ottico *	✗	Numero di alimentatori di riserva supportati	2
Drive bay interni	8	Numero di alimentatori di riserva installati	1
Grafica		Voltaggio di ingresso alimentatore	220 V
Memoria massima adattatore grafico	16 MB	Dimensioni e peso	
Collegamento in rete		Larghezza	445 mm
Wake-on-LAN ready	✓	Profondità	764 mm
Collegamento ethernet LAN	✓	Altezza	87 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)		
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet		
Connettività			
Quantità porte USB 2.0	1		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date