



Lenovo ThinkSystem ST650 V2 server Tower (4U) Intel® Xeon® Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W

Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto:
ThinkSystem

Codice prodotto: 7Z74A03ZEA

Nome del prodotto : ST650 V2



Lenovo ThinkSystem ST650 V2. Famiglia processore: Intel® Xeon® Silver, Frequenza del processore: 2,8 GHz, Modello del processore: 4309Y. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Struttura memoria: 1 x 32 GB. Collegamento ethernet LAN, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Alimentazione: 1100 W, Supporto Redundant power supply (RPS). Tipo di case: Tower (4U)

Processore		Connettività	
Produttore processore *	Intel	Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	5
Famiglia processore *	Intel® Xeon® Silver	Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Generazione del processore	Scalabili Intel® Xeon® di terza generazione	Porte seriali	1
Modello del processore *	4309Y	Design	
Frequenza del processore *	2,8 GHz	Tipo di case *	Tower (4U)
Frequenza del processore turbo massima	3,6 GHz	Colore del prodotto	Nero
Frequenza base core efficiente	2,8 GHz	Montaggio rack	✓
Frequenza di base del core delle prestazioni	2,8 GHz	Prestazione	
Numero di core del processore	8	Performance management	XClarity Enterprise
Cache processore	12 MB	Modulo della piattaforma fidata (TPM)	✓
Numero di processori installati	1	versione Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Memoria		Software	
RAM installata *	32 GB	Sistema operativo incluso *	✗
Tipo di RAM *	DDR4-SDRAM	Sistema operativo compatibile *	Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
Velocità memoria	3200 MHz		
Struttura memoria	1 x 32 GB		
Archiviazione		Gestione energetica	
Supporto RAID *	✓	Supporto Redundant power supply (RPS) *	✓
Livelli RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	Alimentazione *	1100 W
Controller RAID supportati	9350-8i	Condizioni ambientali	
Drive bay interni	8	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 45 °C
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	SAS	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Grafica		Range di umidità di funzionamento	8 - 90%
Memoria massima adattatore grafico	16 MB	Umidità	8 - 90%
Collegamento in rete		Altitudine di funzionamento	0 - 3050 m
Controller LAN	Broadcom 57416	Certificati di sicurezza	
Collegamento ethernet LAN	✓	Certificazione 80 PLUS	80 PLUS Titanium
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Dimensioni e peso	
Tipo di interfaccia Ethernet	10 Gigabit Ethernet	Larghezza	175 mm
Connettività		Profondità	734 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	3	Altezza	462 mm
Quantità porte USB 2.0	1		

Dettagli tecnici

Fattore di forma delle unità di memorizzazione supportate (anteriore)	2.5"
---	------



8032976177969

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date