

Plana

RAMPA DI CARICO FISSA IN ALLUMINIO

ALUMINIUM LOADING RAMP



CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION

TUV RHEINLAND

Struttura in alluminio ad alta resistenza
High resistance aluminium structure

Bugnatura antiscivolo
Non-slip ashlar

Testa rampa con foro centrale: possibilità di ancoraggio al veicolo
Ramp head with central hole for anchorage to a vehicle

Accessorio opzionale, vedi in fondo al catalogo
Optional accessory, see the accessories section

Kit blocco rampe: perno in acciaio chiuso da due manopole poste su entrambi i lati della rampa, le rampe restano bloccate e unite perfettamente
Steel pin blocking ramps, 2 knobs placed on both sides of the ramps to block them perfectly together.

Coda rampa con profilo triangolare per un'ideale inclinazione
Tail with a triangular profile to reach the appropriate angle of support to ground

Ref.	Kg
RFL150	3,30
RFL200	4,20
RFL250	5,20

ACCESSORI A PAG. / ACCESSORIES AT PAGE 138

Ref.	mm		Portata in coppia / double load				Porta singola / Single load				EAN
	mm	mm	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg		
RFL150	1500	200	270	410	635	825	135	205	318	413	8013186
RFL200	2000	200	220	295	375	485	110	148	188	243	
RFL250	2500	200	165	245	285	350	83	123	143	175	