


StarTech.com HPE 813874-B21 Compatibile Ricetrasmittitore SFP+ - 10GBASE-T

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: 813874B21ST

Nome del prodotto : HPE 813874-B21 Compatibile Ricetrasmittitore SFP+ - 10GBASE-T



- Compatibilità garantita del 100% con HP® 813874-B21
 - I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
 - Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
 - Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
 - Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- StarTech.com Modulo Ricetrasmittitore SFP+ Compatibile HP 813874-B21 - 10GBASE-T - 30m con CAT6a in rame

StarTech.com HPE 813874-B21 Compatibile Ricetrasmittitore SFP+ - 10GBASE-T. Tipo di ricetrasmittitore SFP: Rame, Velocità massima di trasferimento dati: 10000 Mbit/s, Tipo interfaccia: SFP+. Colore del prodotto: Argento, Materiale della scocca: Zinco acciaio, Tempo medio tra guasti (MTBF): 4598430 h. Consumi: 2,3 W. Larghezza: 13,4 mm, Profondità: 69,8 mm, Altezza: 13,8 mm. Numero di prodotti inclusi: 1 pz, Larghezza imballo: 75 mm, Profondità imballo: 120 mm



Prestazione		Condizioni ambientali	
Tipo di ricetrasmittitore SFP *	Rame	Intervallo di temperatura	-40 - 90 °C
Velocità massima di trasferimento dati *	10000 Mbit/s	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tipo interfaccia *	SFP+	Dimensioni e peso	
Distanza massima di trasferimento	30 m	Larghezza	13,4 mm
Standard di rete	IEEE 802.3an	Profondità	69,8 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Altezza	13,8 mm
Auto MDI/MDI-X	✓	Peso	58 g
Funzione Digital Diagnostics Monitoring (DDM)	✗	Dati su imballaggio	
Caratteristiche		Numero di prodotti inclusi	1 pz
Colore del prodotto	Argento	Larghezza imballo	75 mm
Materiale della scocca	Zinco acciaio	Profondità imballo	120 mm
Hot-swap	✓	Altezza imballo	33 mm
Tempo medio tra guasti (MTBF)	4598430 h	Peso dell'imballo	31 g
Compatibilità marca	HP	Dettagli tecnici	
Certificazione	CE, FCC	Certificati di sostenibilità	RoHS
Gestione energetica		Certificati di conformità	RoHS
Consumi	2,3 W	Dati logistici	
Condizioni ambientali		Larghezza scatola principale	340 mm
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C	Lunghezza del cartone principale	638 mm
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85369010
		Altezza scatola principale	290 mm
		Quantità per cartone principale	150 pz



0065030880305



065030880305

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.