

## ASUS ProArt PA27UCX-K LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero

**Marchio :** ASUS

**Famiglia del prodotto:** ProArt **Codice prodotto:** 90LM04NC-B01370

**Nome del prodotto :**  
PA27UCX-K

ASUS ProArt PA27UCX-K. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	68,6 cm (27")	HDMI *	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Quantità porte HDMI	2
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Versione HDMI	2.0b
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Quantità DisplayPorts	1
Tecnologia display *	LED	versione DisplayPort	1.2
Tipo di pannello *	IPS	Ingresso audio	✗
Touch screen *	✗	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Luminosità del display (tipica)	1000 cd/m <sup>2</sup>	Uscite per cuffie	1
Tempo di risposta	5 ms	Connessione cuffia	3,5 mm
Superficie display	Opaco	Ergonomia	
Forma dello schermo *	Piatto	Montaggio standard VESA *	✓
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160	Panel mounting interface 24/5000	
Formato	16:9	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Rapporto di contrasto *	1000:1	Blocco cavo *	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tempo massimo di refresh *	144 Hz	Regolazione altezza *	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Regolazione altezza	12 cm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Rotazione	✓
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Dot Pitch	0,155 x 0,155 mm	Girevole	✓
Dimensione visibile, orizzontale	59,6 cm	Angolo di rotazione	-60 - 60°
Dimensione visibile, verticale	33,5 cm	Inclinazione regolabile	✓
Frequenza scansione orizzontale	40 - 144 kHz	Inclinazione	-5 - 23°
Frequenza scansione verticale	30 - 60 Hz	Picture-in-Picture	✓
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Gestione energetica	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Interfaccia DDC/CI	✓	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Copertura sRGB (tipica)	100%	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	36 kWh
Copertura RGB Adobe	99,5%		

<b>Prestazione</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Tecnologia flicker-free	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	43 kWh
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi *	35,9 W
<b>Multimediale</b>		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Altoparlanti incorporati *	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Fotocamera integrata *	✗	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Numero di altoparlanti	2	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Scala di efficienza energetica	Da A a G
<b>Design</b>		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Posizionamento di mercato *	Progettazione grafica	Stand incluso	✓
Colore del prodotto *	Nero	Cavi inclusi	AC
Colore piedi	Nero	<b>Dimensioni e peso</b>	
Certificazione	BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000, CEC	Larghezza (con supporto)	625,2 mm
		Profondità (con supporto)	228,8 mm
		Altezza (con supporto)	544,5 mm
		Peso (con supporto)	11,5 kg
		Larghezza (senza supporto)	625,2 mm
		Profondità (senza supporto)	91,3 mm
		Altezza(senza supporto)	367,1 mm
		Peso (senza supporto)	7,6 kg
<b>Connettività</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza imballo	768 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità imballo	479 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Altezza imballo	355 mm
Numero di porte upstream	1	Peso dell'imballo	15,5 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Tipo di imballo	Scatola
Porta DVI	✗	<b>Sostenibilità</b>	
		Certificati di sostenibilità	RoHS
		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	429611
		<b>Dati logistici</b>	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



4718017463317



0192876755273



192876755273



4718017463324

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.