

ASUS ProArt OLED PA32DC Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt **Codice prodotto:** 90LM06N0-B01I70

OLED

Nome del prodotto : PA32DC

ASUS ProArt OLED PA32DC. Dimensioni schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: OLED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 0,1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	80 cm (31.5")	Alimentazione USB	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W
Tipologia HD *	4K Ultra HD	HDMI *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Quantità porte HDMI	3
Tecnologia display *	OLED	Versione HDMI	2.0
Tipo di pannello *	OLED	Quantità DisplayPorts	1
Touch screen *	✗	versione DisplayPort	1.4
Luminosità del display (picco)	500 cd/m ²	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²	Ingresso audio per PC	✓
Tempo di risposta	0,1 ms	HDCP	✓
Superficie display	Opaco	versione HDCP	2.2
Schermo antiriflesso	✓	Ergonomia	
Forma dello schermo *	Piatto	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto di contrasto *	1000000:1	Panel mounting interface 24/5000	
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Blocco cavo *	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Regolazione altezza *	✓
Dot Pitch	0,182 x 0,182 mm	Regolazione altezza	13 cm
Dimensione visibile, orizzontale	69,8 cm	Rotazione	✓
Dimensione visibile, verticale	39,3 cm	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Frequenza scansione orizzontale	31 - 135 kHz	Girevole	✓
Frequenza scansione verticale	24 - 75 Hz	Angolo di rotazione	-30 - 30°
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Inclinazione regolabile	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Inclinazione	-5 - 23°
Profondità colore	10 bit		

Display		Gestione energetica	
RGB spazio colore	DCI-P3	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Gamma di colori	99%	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Copertura RGB Adobe	99%	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	46 kWh
Prestazione		Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	75 kWh
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumi *	38 W
AMD FreeSync *	✗	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Tecnologia flicker-free	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tecnologia Low Blue Light	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Multimediale		Scala di efficienza energetica	Da A a G
Altoparlanti incorporati *	✓	Contenuto dell'imballo	
Fotocamera integrata *	✗	Stand incluso	✓
Numero di altoparlanti	2	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C, Da USB tipo C a USB tipo A
Potenza in uscita (RMS)	6 W	Copertura parasole inclusa	✓
Design		Guida rapida	✓
Posizionamento di mercato *	Progettazione grafica	Dimensioni e peso	
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza (con supporto)	735,4 mm
Supporto staccabile	✓	Profondità (con supporto)	245 mm
Colore piedi	Nero	Altezza (con supporto)	626,9 mm
Certificazione	Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 True Black Calman Ready	Peso (con supporto)	12,1 kg
Connettività		Larghezza (senza supporto)	735,4 mm
Hub USB integrato *	✓	Profondità (senza supporto)	54,4 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Altezza(senza supporto)	466,9 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Peso (senza supporto)	7,6 kg
Numero di porte upstream	1	Dati su imballaggio	
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Larghezza imballo	878 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Profondità imballo	298 mm
		Altezza imballo	616 mm
		Peso dell'imballo	19,9 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Sostenibilità	
		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1115602



4711081560883



0195553560931



195553560931

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.