

## ASUS ROG RYUJIN II 240 ARGB Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm Nero 1 pz

**Marchio :** ASUS

**Codice prodotto:** 90RC00A1-M0UAY2

**Nome del prodotto :** ROG RYUJIN II 240 ARGB



ASUS ROG RYUJIN II 240 ARGB. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 12 cm, Velocità (minima) di rotazione: 600 Giri/min, Velocità (massima) di rotazione: 2200 Giri/min, Rumorosità (velocità alta): 36,45 dB, flusso d'aria massimo: 70,07 pdc/min, pressione dell'aria massima: 3,88 mmH2O. Colore del prodotto: Nero

Prestazione		Design	
Ambiente di utilizzo *	Processore	Materiali radiatore	Alluminio
Tipo *	Raffreddatore di liquidi tutto in uno	Numero di ventole	2 ventola(e)
Diametro del ventilatore	12 cm	Illuminazione a LED	✓
Socket Processori supportati	LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Socket TR4	colore d'illuminazione	Blu, Verde, Rosso
Velocità (minima) di rotazione	600 Giri/min	Materiale waterblock	Rame/plastica
Velocità (massima) di rotazione	2200 Giri/min	Tipo di display	LCD
Rumorosità (velocità alta)	36,45 dB	Dimensioni e peso	
flusso d'aria massimo	70,07 pdc/min	Larghezza radiatore	27,2 cm
pressione dell'aria massima	3,88 mmH2O	Profondità radiatore	12,1 cm
Diametro della ventola 2	12 cm	Altezza radiatore	2,7 cm
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	✓	Lunghezza tubo	38 cm
Quantità per pacco	1 pz	Ampiezza dell'idroblocco	7,81 cm
Velocità del motore della pompa (min)	840 Giri/min	Profondità dell'idroblocco	8,71 cm
Velocità del motore della pompa (max)	2800 Giri/min	Altezza dell'idroblocco	8,1 cm
Velocità del ventilatore (min)	450 Giri/min	Peso	922 g
Velocità del ventilatore (max)	2000 Giri/min	Dimensione della ventola (L x P x A)	120 x 120 x 25 mm
Design		Spessore della ventola	2,5 cm
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza imballo	306 mm
Materiali	Alluminio, Rame, Gomma	Profondità imballo	240 mm
		Altezza imballo	130 mm
		Peso dell'imballo	2,53 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Kit di montaggio	✓
		Istruzioni di installazione	✓
		Altre caratteristiche	
		Materiale tubo	Gomma



4711081885610

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.