

## ASUS ROG RYUJIN II 360 ARGB Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm Nero 1 pz

**Marchio :** ASUS

**Codice prodotto:** 90RC00B1-M0UAY2

**Nome del prodotto :** ROG RYUJIN II 360 ARGB



ASUS ROG RYUJIN II 360 ARGB. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 12 cm, flusso d'aria massimo: 70,07 pdc/min, pressione dell'aria massima: 3,23 mmH2O. Colore del prodotto: Nero



Prestazione		Design	
Ambiente di utilizzo *	Processore	Numero di ventole	3 ventola(e)
Tipo *	Raffreddatore di liquidi tutto in uno	Illuminazione a LED	✓
Diametro del ventilatore	12 cm	colore d'illuminazione	Multi
Socket Processori supportati	LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM5, Presa di corrente AM5, Socket TR4, Socket sTRX4	Materiale waterblock	Rame
		Tipo di display	LCD
		<b>Gestione energetica</b>	
		Consumo energetico della pompa	2 W
flusso d'aria massimo	70,07 pdc/min	Voltaggio della pompa	12 V
pressione dell'aria massima	3,23 mmH2O	Corrente della pompa	300 mA
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	✓	<b>Dimensioni e peso</b>	
Livello di rumore della ventola (max)	36,45 dB	Larghezza radiatore	12,1 cm
Quantità per pacco	1 pz	Profondità radiatore	39,4 cm
Velocità del motore della pompa (min)	800 Giri/min	Altezza radiatore	2,7 cm
Velocità del motore della pompa (max)	2800 Giri/min	Lunghezza tubo	38 cm
Velocità del ventilatore (min)	600 Giri/min	Ampiezza dell'idroblocco	7,81 cm
Velocità del ventilatore (max)	2200 Giri/min	Profondità dell'idroblocco	8,75 cm
Pressione statica della ventola	3,88 mmH2O	Altezza dell'idroblocco	8,1 cm
Prodotti compatibili	RYUJIN II, RYUJIN RYUO RYUJIN II STRIC LC STRIC LC II	Dimensione della ventola (L x P x A)	120 x 120 x 25 mm
<b>Design</b>		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Colore del prodotto *	Nero	Kit di montaggio	✓
Materiali radiatore	Alluminio	Viti incluse	✓
		Istruzioni di installazione	✓
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Materiale tubo	Gomma

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date