


ASUS P12R-M Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX

Marchio : ASUS

Codice prodotto: 90SB09X0-M1UAY0

Nome del prodotto : P12R-M

ASUS P12R-M. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1200 (Socket H5), Processori compatibili: Intel® Pentium®, Intel Xeon E. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III. Famiglia della scheda grafica: ASPEED, Adattatore grafico: AST2600, Memoria scheda grafica integrata: 64 MB. Controller LAN: Intel® I210-AT



Processore		Pannello posteriore porte I/O	
Produttore processore *	Intel	Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A *	2
Presa per processore *	LGA 1200 (Socket H5)	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	2
Processori compatibili *	Intel® Pentium®, Intel Xeon E	Quantità porte VGA (D-Sub) *	1
Memoria		Quantità porte HDMI *	1
Tipi di memoria supportati *	DDR4-SDRAM	Collegamento in rete	
Numero di slot di memoria *	4	Collegamento ethernet LAN	✓
tipo di slot di memoria	DIMM	Controller LAN	Intel® I210-AT
Canali di memoria	Dual-channel	Wi-Fi *	✗
Velocità di memoria supportate	2666,2933,3200 MHz	Caratteristiche	
RAM massima supportata *	128 GB	Chipset scheda madre *	Intel C252
capacità supportata del modulo di memoria	4GB, 8GB, 16GB, 32GB	Componente per *	Server
Controller di archiviazione		Fattore di forma scheda madre *	micro ATX
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate *	M.2, SATA III	Famiglia di chipset per scheda madre *	Intel
Grafica		Slot espansione	
Famiglia della scheda grafica	ASPEED	Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Adattatore grafico	AST2600	Numero di slot di M.2 (M)	1
Memoria scheda grafica integrata	64 MB	Condizioni ambientali	
I/O interni		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 50 °C
Numero di connettori SATA III *	6	Umidità	20 - 90%
Connettore ATX (24-PIN)	✓	Dati logistici	
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733020
Intestazioni della porta seriale	1	Dati su imballaggio	
		Peso dell'imballo	1,3 kg
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	244 mm

Dimensioni e peso

Profondità

244 mm



4711081384571



4711081684749

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.