

ASUS P12R-I ASMB10 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) ATX

Marchio : ASUS

Codice prodotto: 90SB0A70-M0UAY0

Nome del prodotto : P12R-I ASMB10

ASUS P12R-I ASMB10. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1200 (Socket H5), Processori compatibili: Intel® Pentium®, Intel Xeon E. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III. Famiglia della scheda grafica: ASPEED, Adattatore grafico: AST2600, Memoria scheda grafica integrata: 64 MB. Controller LAN: Intel® I210-AT



Processore		I/O interni	
Produttore processore *	Intel	Instellazioni della porta seriale	1
Presa per processore *	LGA 1200 (Socket H5)	Pannello posteriore porte I/O	
Processori compatibili *	Intel® Pentium®, Intel Xeon E	Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	4
Memoria		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	3
Tipi di memoria supportati *	DDR4-SDRAM	Quantità porte VGA (D-Sub) *	1
Numero di slot di memoria *	2	Numero di porte SAS	2
tipo di slot di memoria	DIMM	Collegamento in rete	
Canali di memoria	Dual-channel	Collegamento ethernet LAN	✓
Velocità di memoria supportate	2666,2933,3200 MHz	Controller LAN	Intel® I210-AT
RAM massima supportata *	64 GB	Wi-Fi *	✗
capacità supportata del modulo di memoria	4GB, 8GB, 16GB, 32GB	Caratteristiche	
Controller di archiviazione		Chipset scheda madre *	Intel C252
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate *	M.2, SATA III	Componente per *	Server
Grafica		Fattore di forma scheda madre *	ATX
Famiglia della scheda grafica	ASPEED	Famiglia di chipset per scheda madre *	Intel
Adattatore grafico	AST2600	Slot espansione	
Memoria scheda grafica integrata	64 MB	PCI Express x16 slots	1
I/O interni		Numero di slot di M.2 (M)	1
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Condizioni ambientali	
Numero di connettori SATA III *	6	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Connettore ATX (24-PIN)	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 50 °C
Numero di connettori ventola chassis	2	Umidità	20 - 90%
Connettore d'intrusione del telaio	✓	Dati logistici	
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733020
Connettore TPM	✓	Dati su imballaggio	
		Peso dell'imballo	1,1 kg

Dimensioni e peso

Larghezza	170 mm
Profondità	170 mm



4711081507604

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.