


ASUS WS C246M PRO/SE Intel C246 LGA 1151 (Socket H4)

Marchio : ASUS

Codice prodotto: 90SW00F0-M0EAY0

Nome del prodotto : WS C246M PRO/SE

ASUS WS C246M PRO/SE. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1151 (Socket H4), Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium®, Intel® Xeon®. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: SATA III, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Controller LAN: Intel® I210-AT, Intel I219LM. Componente per: PC, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel, Chipset scheda madre: Intel C246



Processore		Pannello posteriore porte I/O	
Produttore processore *	Intel	Quantità porte VGA (D-Sub) *	1
Presa per processore *	LGA 1151 (Socket H4)	Quantità porte HDMI *	1
Processori compatibili *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3,	Quantità porte DVI-D *	1
	Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7,	Uscite per cuffie	1
	Intel® Pentium®, Intel® Xeon®	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Memoria		Collegamento in rete	
Tipi di memoria supportati *	DDR4-SDRAM	Collegamento ethernet LAN	✓
Numero di slot di memoria *	4	Controller LAN	Intel® I210-AT, Intel I219LM
tipo di slot di memoria	DIMM	Caratteristiche	
Canali di memoria	Dual-channel	Chipset scheda madre *	Intel C246
Data Integrity Check (verifica integrità dati)	✓	Componente per *	PC
Non-ECC	✓	Famiglia di chipset per scheda madre *	Intel
Velocità di memoria supportate	2400,2666 MHz	Slot espansione	
RAM massima supportata *	128 GB	Slot PCI Express x1 (Gen 2.x)	1
Controller di archiviazione		Slot PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate *	SATA III	Caratteristiche speciali del processore	
Livelli RAID	0, 1, 5, 10	Intel® Rapid Storage Technology	✓
I/O interni		Dati logistici	
Numero di connettori SATA III *	8	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733020
Numero di connettori COM	1	Contenuto dell'imballo	
Pannello posteriore porte I/O		Cavi inclusi	SATA
Quantità porte USB 2.0 *	2	Altre caratteristiche	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	2	slot PCI Express x8 (Gen 3.x)	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A *	2	Guida d'installazione rapida	✓
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	3		



4712900981742

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-JAN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date