

ASUS Prime 750W Gold (AP-750G) alimentatore per computer 20+4 pin ATX ATX Nero, Bianco

Marchio : ASUS

Codice prodotto: 90YE00U1-B0NB00

Nome del prodotto : Prime 750W Gold (AP-750G)

ASUS Prime 750W Gold (AP-750G). Potenza totale: 750 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Potenza combinata (+3.3V): 110 W. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 61 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 400,120 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Colore del prodotto: Nero, Bianco, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 13,5 cm. Cavi inclusi: CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex)



Gestione energetica		Connettività	
Potenza totale *	750 W	Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	1
Tensione di ingresso AC *	100 - 240 V	Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	67,5 cm
Potenza combinata (+3.3V)	110 W	Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	✓
Potenza combinata (+12V)	744 W	Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	65 cm
Potenza combinata (+5V)	110 W	Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Potenza combinata (-12V)	3,6 W	Prestazione	
Potenza combinata (+5Vsb)	12,5 W	Certificazione 80 PLUS *	80 PLUS Gold
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20 A	Utilizzo *	PC
Corrente massima di uscita (+12V)	62 A	Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) *	ATX
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A	Versione ATX	3.0
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A	Tecnologia dei cuscinetti	DBB
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	2,5 A	Design	
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico	Colore del prodotto	Nero, Bianco
Connettività		Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore scheda madre *	20+4 pin ATX	Diametro del ventilatore	13,5 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	61 cm	Numero di ventole	1 ventola(e)
Numero di connettori SATA	5	Collocazione ventole	Alto
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	400,120 mm	Interruttore On/Off	✓
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) *	3	Contenuto dell'imballo	
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	400,150 mm	Cavi inclusi	CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex)
Connettori PCI Express (8-Pin)	3	Dimensioni e peso	
		Larghezza	150 mm
		Profondità	150 mm

Dimensioni e peso

Altezza	86 mm
Peso	1,47 kg

Dati su imballaggio

Peso dell'imballo	2,72 kg
Tipo di imballo	Scatola

Dettagli tecnici

Certificati di sostenibilità	RoHS
------------------------------	------



4711387193150

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date