

ASUS Prime -750B-BLACK alimentatore per computer 750 W 20+4 pin ATX ATX Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: Prime Codice prodotto: 90YE00Y0-B0NA00

Nome del prodotto :
PRIME-750B-BLACK

ASUS Prime -750B-BLACK. Potenza totale: 750 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC): Attivo. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 60 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 120,400 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 13,5 cm. Larghezza: 150 mm, Profondità: 150 mm, Altezza: 86 mm



Gestione energetica		Connettività	
Potenza totale *	750 W	Connettori PCI Express (8-Pin)	3
Tensione di ingresso AC *	100 - 240 V	Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	✓
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo	Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	80 cm
Potenza combinata (+3.3V)	120 W	Tipo di cablaggio	Non modulare
Potenza combinata (+12V)	750 W	Prestazione	
Potenza combinata (+5V)	120 W	Certificazione 80 PLUS *	80 PLUS Bronze
Potenza combinata (-12V)	3,6 W	Utilizzo *	PC
Potenza combinata (+5Vsb)	12,5 W	Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) *	ATX
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20 A	Tecnologia dei cuscinetti	Cuscinetto a sfera
Corrente massima di uscita (+12V)	62,5 A	Tempo medio tra guasti (MTBF)	120000 h
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A	Design	
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A	Colore del prodotto	Nero
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	2,5 A	Tipo di raffreddamento	Attivo
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico	Diametro del ventilatore	13,5 cm
Connettività		Numero di ventole	1 ventola(e)
Connettore scheda madre *	20+4 pin ATX	Collocazione ventole	Alto
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	60 cm	Interruttore On/Off	✓
Numero di connettori SATA	6	Dimensioni e peso	
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	120,400 mm	Larghezza	150 mm
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) *	3	Profondità	150 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	120,400 mm	Altezza	86 mm
		Peso	1,92 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	340 mm
		Profondità imballo	196 mm

Dati su imballaggio

Altezza imballo	115 mm
Peso dell'imballo	3 kg
Tipo di imballo	Scatola



4711387635124



0197105635128



197105635128

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.