

## Logitech Rally Bar Mini + Tap IP sistema di conferenza Collegamento ethernet LAN



**Marchio :** Logitech

**Codice prodotto:** 991-000388

**Nome del prodotto :** Rally Bar Mini + Tap IP

Logitech Rally Bar Mini + Tap IP. Tipologia HD: 4K Ultra HD, Modalità video supportate: 576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p, Frequenza massima dei fotogrammi: 30 fps. Zoom digitale: 4x. Collegamento ethernet LAN, Wi-Fi. Tipologia display: IPS, Dimensioni schermo: 25,6 cm (10.1"), Risoluzione del display: 1280 x 800 Pixel. Colore del prodotto: Grafite

Prestazione		Display	
Colore del prodotto *	Grafite	Rivestimento oleofobico	✓
Panoramica	-25 - 25°	Microfono	
Inclinazione	-15 - 15°	Sensibilità microfono	-36 dB
Controllo PTZ	✓	Frequenza microfono	90 - 16000 Hz
Video		Tipo direzionamento microfono	Omnidirezionale
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Livello di pressione del suono (max)	90 dB
Risoluzione massima video *	3840 x 2160 Pixel	Numero dei microfoni	6
Modalità video supportate	576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p	Caratteristiche	
Frequenza massima dei fotogrammi	30 fps	Telepresence *	✗
Audio		Sensore di movimento	✓
Altoparlanti incorporati	✓	Blocco cavo	✓
Livello di uscita	92/99 dB	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Impedenza line-out	4 Ω	Dati logistici	
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	2%	Peso del cartone principale	8,87 kg
Audio beamforming	✓	Lunghezza del cartone principale	808 mm
Riduzione rumore	✓	Larghezza scatola principale	258 mm
Cancellazione eco	✓	Altezza scatola principale	302 mm
Potenza in uscita (RMS)	8 W	Batteria	
Varietà di microfoni pck up	4,5 m	Capacità della batteria	0,675 Wh
Frequenze di campionamento	0 - 48 kHz	Sistema informatico	
Diametro dell'unità	7 cm	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Connettività		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Quantità porte HDMI	3	Condizioni ambientali	
Quantità delle porte di uscita HDMI	2	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità delle porte di ingresso HDMI	1	Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
Connettore USB	USB tipo A, USB tipo-C	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3	Dissipazione del calore	64 BTU/h
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1	Gestione energetica	
Jack DC-in	✓	Tipologia alimentazione	AC
Microfono, spinotto d'ingresso	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Collegamento in rete		Corrente	4,74 A
Collegamento ethernet LAN *	✓	Voltaggio input DC	19 V
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Tecnologia batteria	Litio
Wi-Fi	✓	Capacità della batteria	220 mAh
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Numero di batterie	2
Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6	Tipo di presa	Tipo C
Algoritmi di sicurezza supportati	128-bit AES	Dimensioni e peso	
Macchina fotografica		Dimensioni del modulo di interfaccia (L x P x A)	246,2 x 171,3 x 56,1 mm
Zoom fotocamera	✓		

Macchina fotografica		Dimensioni e peso	
Zoom digitale	4x	Peso del modulo di interfaccia	1 kg
campo di visione orizzontale	113°	Larghezza	719 mm
campo di visione verticale	80,7°	Profondità	101 mm
Campo di visione diagonale	120°	Altezza	91,4 mm
Interfaccia del telecomando	Bluetooth	Peso	4,03 kg
Display		Larghezza imballo	252 mm
Tipologia display	IPS	Profondità imballo	802 mm
Dimensioni schermo	25,6 cm (10.1")	Altezza imballo	289 mm
Risoluzione del display	1280 x 800 Pixel	Peso dell'imballo	8,87 kg
Rapporto di contrasto	1000:1	Contenuto dell'imballo	
Touch screen	✓	Cavi inclusi	AC, dC, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo C
Tipologia touch screen	Capacitivo	Lunghezza cavo d'alimentazione	1,5 m
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	85°	Lunghezza del cavo HDMI	2 m
Angolo di visualizzazione (verticale)	85°	Adattatore AC/DC	✓
Luminosità schermo	400 cd/m <sup>2</sup>	Kit di montaggio	✓
		Telecomando portatile	✓
		Fotocamera integrata	✓
		Guida rapida	✓



5099206102132



(01)50992061021313

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.