

Logitech Rally Bar + Tap IP sistema di conferenza Collegamento ethernet LAN



Marchio : Logitech

Codice prodotto: 991-000422

Nome del prodotto : Rally Bar + Tap IP

Logitech Rally Bar + Tap IP. Tipologia HD: 4K Ultra HD, Modalità video supportate: 576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p, Frequenza massima dei fotogrammi: 30 fps. Zoom ottico: 5x, Zoom digitale: 3x. Collegamento ethernet LAN, Wi-Fi. Tipologia display: IPS, Dimensioni schermo: 25,6 cm (10.1"), Risoluzione del display: 1280 x 800 Pixel. Colore del prodotto: Grafite

Prestazione		Display	
Colore del prodotto *	Grafite	Angolo di visualizzazione (orizzontale)	85°
Panoramica	-25 - 25°	Angolo di visualizzazione (verticale)	85°
Inclinazione	-15 - 15°	Luminosità schermo	400 cd/m ²
Controllo PTZ	✓	Rivestimento oleofobico	✓
Video		Microfono	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Sensibilità microfono	-36 dB
Risoluzione massima video *	3840 x 2160 Pixel	Frequenza microfono	90 - 16000 Hz
Modalità video supportate	576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p	Tipo direzionamento microfono	Omnidirezionale
Frequenza massima dei fotogrammi	30 fps	Livello di pressione del suono (max)	90 dB
Audio		Numero dei microfoni	6
Altoparlanti incorporati	✓	Caratteristiche	
Livello di uscita	92/99 dB	Telepresence *	✗
Impedenza line-out	4 Ω	Sensore di movimento	✓
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	2%	Blocco cavo	✓
Audio beamforming	✓	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Riduzione rumore	✓	Dati logistici	
Cancellazione eco	✓	Peso del cartone principale	13 kg
Potenza in uscita (RMS)	8 W	Lunghezza del cartone principale	1013 mm
Varietà di microfoni pck up	4,5 m	Larghezza scatola principale	270 mm
Frequenze di campionamento	0 - 48 kHz	Altezza scatola principale	327 mm
Diametro dell'unità	7 cm	Sistema informatico	
Connettività		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Quantità porte HDMI	3	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Quantità delle porte di uscita HDMI	2	Condizioni ambientali	
Quantità delle porte di ingresso HDMI	1	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Connettore USB	USB tipo A, USB tipo-C	Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1	Dissipazione del calore	64 BTU/h
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Gestione energetica	
Jack DC-in	✓	Tipologia alimentazione	AC
Modulo di interfaccia		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Quantità di porte RJ-45 del modulo di interfaccia	1	Corrente	4,74 A
Collegamento in rete		Voltaggio input DC	19 V
Collegamento ethernet LAN *	✓	Tecnologia batteria	Litio
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Capacità della batteria	220 mAh
Wi-Fi	✓	Numero di batterie	2
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Tipo di presa	Tipo C
Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6		

Collegamento in rete		Dimensioni e peso	
Algoritmi di sicurezza supportati	128-bit AES	Dimensioni del modulo di interfaccia (L x P x A)	246,2 x 171,3 x 56,1 mm
Macchina fotografica		Peso del modulo di interfaccia	1 kg
Zoom fotocamera	✓	Larghezza	910 mm
Zoom ottico	5x	Profondità	160 mm
Zoom digitale	3x	Altezza	164 mm
Zoom combinato	15x	Peso	7,08 kg
campo di visione orizzontale	82,1°	Larghezza imballo	264 mm
campo di visione verticale	52,2°	Profondità imballo	1007 mm
Campo di visione diagonale	90°	Altezza imballo	314 mm
Interfaccia del telecomando	Bluetooth	Peso dell'imballo	13 kg
Display		Contenuto dell'imballo	
Tipologia display	IPS	Lunghezza cavo d'alimentazione	1,5 m
Dimensioni schermo	25,6 cm (10.1")	Lunghezza del cavo HDMI	2 m
Risoluzione del display	1280 x 800 Pixel	Adattatore AC/DC	✓
Rapporto di contrasto	1000:1	Kit di montaggio	✓
Touch screen	✓	Telecomando portatile	✓
Tipologia touch screen	Capacitivo	Fotocamera integrata	✓
		Guida rapida	✓



5099206102217



(01)50992061022112

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.