

CALDOSTILE DT

CALDOSTILE DT Cod. 99450



CARATTERISTICHE

- Potenza termica max: 2200 W
- Resistenza Ceramica
- Timer
- Display touch LCD
- Termostato Ambiente
- Termostato di sicurezza
- Funzione di sola ventilazione
- Funzione oscillazione
- Interruttore antiribaltamento
- Funzione Anti-Gelo
- Selettore potenza
- Telecomando



DISPLAY TOUCH LCD

Tastiera soft touch



TELECOMANDO



SUPER POTENZA

Fino a 2200 W.



OSCILLAZIONE

Oscillazione 90° per garantire una diffusione amplificata del calore.



TIMER

programmazione digitale con timer.



| | | CALDOSTILE DT |
|--|--------|------------------|
| | Cod. | 99450 |
| | EAN | 8021183994506 |
| Potenza termica | W | 1100 + 2200 |
| Livelli di potenza selezionabili | | 0 / 1100 / 2200 |
| Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) | mm | 215x548x215 |
| Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.) | mm | 245x578x245 |
| Peso (senza imballo) | kg | 2,6 |
| Peso (con imballo) | kg | 3,2 |
| Classe di isolamento | | II |
| Grado di protezione degli involucri | | IP X0 |
| Velocità di ventilazione | | 1 |
| Alimentazione elettrica | V-F-Hz | 220-240 - 1 - 50 |
| livelli di pressione acustica (ad 1 metro di distanza) (low speed/high speed) | db (A) | 36/45 |
| livelli di potenza acustica (low speed/high speed) | db (A) | 48/57 |
| Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq) | | 2 x 1 |
| Marcature di conformità | | CE |
| Resistenza ceramica | | ✓ |
| Timer | | ✓ |
| Termostato ambiente | | ✓ |
| Termostato di sicurezza | | ✓ |
| Funzione ventilazione | | ✓ |
| Funzione oscillante | | ✓ |
| Interruttore antiribaltamento | | ✓ |
| Funzione antigelo | | ✓ |
| Selettore potenza | | ✓ |
| Telecomando | | ✓ |