

CALEO 2 T / CALEO 2 TT

Italian design by:
ercoli+garlandini

Termoconvettori da 2000W con funzione turbo e timer 24h



CARATTERISTICHE

Potenza termica max 2000 W
3 livelli di potenza: 1000 - 1000+fan
2000 +fan
Comandi meccanici
Termostato di sicurezza
Installazione a pavimento
Funzione Turbo: ventilazione ausiliaria
Timer 24 h (solo Caleo TT)
Volume massimo riscaldabile: 70 m³



FAST HEATING

Il design della griglia nella parte superiore amplifica l'effetto convettivo rendendo Caleo un convettore a bassissima inerzia, ideale se si necessita di riscaldare l'ambiente in poco tempo.



METAL FRAME

Le forme decise, la leggerezza e la solidità di Caleo sono resi possibili dal telaio e dalla scocca in metallo verniciato.



COMPACT TECHNOLOGY

Estrema compattezza nelle forme e soli 12 cm di spessore.



TIMER

Programmazione timer 24 h. (solo modello TT).

		CALEO 2 T	CALEO 2 TT
CODICE PRODOTTO		99552	99551
CODICE EAN		8021183995527	8021183995510
Potenza termica (Min - Med - Max)	W	1000 - 1000+fan - 2000+fan	1000 - 1000+fan - 2000+fan
Volume riscaldabile (max)	m ³	70	70
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) (c/piedi)	mm	638 x 475 x 120	638 x 475 x 120
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	180 x 670 x 490	180 x 670 x 490
Peso (senza imballo)	kg	4,3	4,3
Pezzi per master		2	2
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Termostato ambiente		✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓
Funzione Eco		-	-
Funzione antigelo		✓	✓
Funzione Turbo		✓	✓
Timer 24h		-	✓