





BenQ IL4301 Pannello piatto interattivo 109,2 cm (43") ADS 400 cd/m² 4K Ultra HD Nero Touch screen Processore integrato Android 8.0 24/7

Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.F7EPK.RA2

Nome del prodotto : IL4301

BenQ IL4301. Design del prodotto: Pannello piatto interattivo. Dimensioni schermo: 109,2 cm (43"), Tecnologia display: ADS, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Android 8.0. Colore del prodotto: Nero



Display		Prestazione	
Tipo di retroilluminazione LED	Edge-LED	Utilizzo *	Universale
Dimensioni schermo *	109,2 cm (43")	Picture-in-Picture	✓
Tecnologia display *	ADS	On Screen Display (OSD)	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Numero di lingue OSD	27
Luminosità schermo *	400 cd/m ²	Sensore luce ambientale	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Touch screen *	✓	Strumenti di scrittura	Dito
tecnologia touchscreen	Infrarossi	Supporto HID	✓
Numero di punti touch simultanei	40	Gestione energetica	
Multi-touch	✓	Consumi *	82 W
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tempo di risposta	8 ms	Consumo energetico (max)	150 W
Rapporto di contrasto	1200:1	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Rapporto di contrasto (dinamico)	5000:1	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Sistema informatico	
Area attiva del display (LxA)	941,2 x 529,4 mm	Sistema del computer *	✗
Durata del pannello	30000 h	Processore integrato *	✓
Rigidità	9H	Produttore processore	ARM
Percentuale di offuscamento	1%	Architettura processore	ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53
Connettività		RAM installata	3 GB
Quantità porte HDMI *	3	Modello scheda grafica integrata	ARM Mali-G51 MP2
Versione HDMI	2.0	Capacità memoria interna	32 GB
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	Sistema operativo incluso	Android 8.0
Quantità delle porte di uscita HDMI	1	Sistema operativo Windows supportato	✓
Porta DVI *	✗	Sistema operativo Linux supportato	✓
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	Dimensioni e peso	
Quantità DisplayPorts *	1	Larghezza	1011 mm
DisplayPorts in	1	Profondità	97,4 mm
Porta USB *	✓	Altezza	599,2 mm
Numero di USB	3	Peso	18,8 kg

Connettività		Dati su imballaggio	
Versione USB	2.0	Larghezza imballo	1120 mm
Connettore USB	USB tipo A, USB di tipo B	Profondità imballo	180 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Altezza imballo	710 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Peso dell'imballo	24 kg
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Contenuto dell'imballo	
Wi-Fi *	✗	Telecomando portatile	✓
Uscita (L, R) audio	1	Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI, VGA
Ingresso audio per PC	✓	Condizioni ambientali	
Connessione RS232	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Slot per modulo OPS	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Audio		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Altoparlanti incorporati *	✓	Umidità	10 - 90%
Numero di altoparlanti incorporati	2	Dati logistici	
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Quantità per pacco	1 pz
Design		Caratteristiche	
Design del prodotto *	Pannello piatto interattivo	Colore della base	Nero
Posizionamento supportato *	Interno	Adatto per uso interno	✓
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Montabile a parete	✓
Colore del prodotto *	Nero	Dettagli tecnici	
Montaggio standard VESA *	✓	Slot OPS	1
Panel mounting interface 24/5000		Altre caratteristiche	
Interfaccia per montaggio a pannello	200 x 400 mm	Microfono	3,5 mm
Schermo antiriflesso	✓	Famiglia della scheda grafica	ARM
		Adattatore grafico	Mali-G51 MP2
		Connessione cuffia	3,5 mm
		Quantità porte USB 2.0	2
		Compatibilità Mac	✓



4718755086625

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date