



BenQ MW632ST videoproiettore Proiettore a raggio standard 3200 ANSI lumen DLP WXGA (1280x800) Compatibilità 3D Bianco

Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9HJE277.13E

Nome del prodotto : MW632ST

1920 x 1200, 3200 ANSI, DLP, 4000h, 196W, HDMI, USB

BenQ MW632ST. Luminosità proiettore: 3200 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: WXGA (1280x800). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 4500 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 6000 h. Lunghezza focale: 10.2 - 12.24 mm, Range di apertura (F-F): 2,6 - 2,78, Rapporto di Zoom: 1.2:1. Formato video analogico: SECAM, NTSC, PAL, Formati 3D supportati: Frame sequenziale, Superiore e inferiore, Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 1600 x 1200 (UXGA). Tipo interfaccia seriale: RS-232, Versione HDMI: 1.4a, Connettore USB: USB tipo A, Mini-USB B



Proiettore		Connettività	
Compatibilità dimensione schermo *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Connettore USB	USB tipo A, Mini-USB B
Rapporto di contrasto (dinamico)	13000:1	Porta DVI *	✗
Luminosità proiettore *	3200 ANSI lumen	Mobile High-Definition Link (MHL)	✓
Tecnologia di proiezione *	DLP	Collegamento in rete	
Risoluzione nativa del proiettore *	WXGA (1280x800)	Collegamento ethernet LAN *	✗
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10	Wi-Fi *	✗
Numero di colori	1,073 miliardi di colori	Bluetooth	✗
Range di scansione orizzontale	15 - 102 kHz	Archiviazione	
Intervallo di scansione verticale	24 - 120 Hz	Letture di schede integrato *	✓
Correzione Keystone, orizzontale	-30 - 30°	Caratteristiche	
Sincronizzazione orizzontale (min)	15 kHz	Emissione acustica (modalità economica)	28 dB
Sincronizzazione orizzontale (max)	102 kHz	HDCP	✗
Sincronizzazione verticale (min)	0,024 kHz	On Screen Display (OSD)	✓
Sincronizzazione verticale (max)	0,12 kHz	Lingue OSD	Arabo, DUT, Norvegese, Bulgaro, Inglese, Indonesiano, ITA, Polacco, Svedese, Giapponese, Portoghese, Tailandese, Finlandese, Rumeno, Turco, Croato, Francese, Coreano, Russo, Ceco, Greco, Danese, Ungherese
Sorgente luminosa		Numero di lingue OSD	28
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada	Emissione acustica *	33 dB
Durata della sorgente luminosa *	4500 h	Multimediale	
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	6000 h	Altoparlanti incorporati *	✓
Potenza della lampada	196 W	Potenza in uscita (RMS)	10 W
Sistema di lente		Numero di altoparlanti incorporati	1
Lunghezza focale	10.2 - 12.24 mm	Design	
Range di apertura (F-F)	2,6 - 2,78	Posizionamento di mercato *	Business
Rapporto di Zoom	1.2:1	Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Rapporto di proiezione	0.72 - 0.87:1	Colore del prodotto *	Bianco
Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale	-30 - 30%	Installazione	Desktop
Offset	105%	Blocco cavo	✓
Video		Display	
Formato video analogico *	SECAM, NTSC, PAL	Display incorporato *	✓
Full HD *	✗	Colori del display	1,073 miliardi di colori
Compatibilità 3D *	✓	Gestione energetica	
Formati 3D supportati	Frame sequenziale, Superiore e inferiore	Alimentazione *	AC
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 1600 x 1200 (UXGA)		
Modalità video supportate	576i, 480i, 576p, 1080i, 480p, 1080p, 720p		
Elaborazione video	30 bit		

Connettività		Gestione energetica	
Versione HDMI	1.4a	Consumi *	305 W
S-Video in	1	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Quantità porte USB 2.0 *	1	Consumi (modalità risparmio energetico)	220 W
Quantità porte Mini-USB 2.0	1	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Ingressi audio (L,R) *	1	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Microfono, spinotto d'ingresso	✗	Condizioni ambientali	
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Ingresso audio per PC	✓	Dimensioni e peso	
PC Audio out	✓	Larghezza	287,3 mm
PC in (D-Sub)	✓	Profondità	232,6 mm
Quantità porte VGA (D-Sub) *	2	Altezza	114,4 mm
Quantità porte HDMI *	2	Peso *	2,6 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile *	✓
		Tipo telecomando	IR
		Batterie incluse	✓
		Cavi inclusi	AC, VGA
		Guida rapida	✓
		Manuale dell'utente	✓
		Scheda di garanzia	✓
		Dettagli tecnici	
		Tempo operativo	4000 h
		Altre caratteristiche	
		Porta RS-232	1
		Data di fine degli aggiornamenti di sicurezza	31/12/2026



4718755059285



0840046032296



840046032296

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.