











## BenQ W5700 videoproiettore Proiettore a raggio standard 1800 ANSI lumen DLP 2160p (3840x2160) Nero

**Marchio :** BenQ

**Codice prodotto:** 9H.JKV77.17E

**Nome del prodotto :** W5700

BenQ W5700. Luminosità proiettore: 1800 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: 2160p (3840x2160). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 4000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 10000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale: 14.3 - 22.9 mm, Range di apertura (F-F): 1,81 - 2,1. Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 768 (XGA),..., Modalità video supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 2160p. Tipo interfaccia seriale: RS-232, Tipo di connettore HDMI: Taglia piena, Versione HDMI: 2.0b



<b>Proiettore</b>		<b>Connettività</b>	
Compatibilità dimensione schermo *	1524 - 7620 mm (60 - 300")	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Proiezione a distanza oggettiva	1,75 - 9,32 m	Jack DC-in	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000:1	<b>Collegamento in rete</b>	
Luminosità proiettore *	1800 ANSI lumen	Smart TV *	✗
Tecnologia di proiezione *	DLP	Collegamento ethernet LAN *	✓
Risoluzione nativa del proiettore *	2160p (3840x2160)	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Wi-Fi *	✗
Numero di colori	1,073 miliardi di colori	<b>Archiviazione</b>	
Range di scansione orizzontale	15 - 102 kHz	Letto di schede integrato *	✗
Intervallo di scansione verticale	23 - 120 Hz	<b>Caratteristiche</b>	
Correzione Keystone, verticale	-40 - 40°	Emissione acustica (modalità economica)	26 dB
<b>Sorgente luminosa</b>		HDCP	✓
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada	On Screen Display (OSD)	✓
Durata della sorgente luminosa *	4000 h	Lingue OSD	Arabo, Bulgaro, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	10000 h	Numero di lingue OSD	28
Potenza della lampada	245 W	Emissione acustica *	32 dB
<b>Sistema di lente</b>		<b>Multimediale</b>	
Messa a fuoco *	Manuale	Altoparlanti incorporati *	✗
Lunghezza focale	14.3 - 22.9 mm	<b>Design</b>	
Range di apertura (F-F)	1,81 - 2,1	Posizionamento di mercato *	Cinema in casa
Zoom fotocamera	✓	Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Rapporto di Zoom	1.6:1	Colore del prodotto *	Nero
Rapporto di proiezione	1.36 - 2.18	Installazione	Desktop, Soffitto
Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale	-23 - 23%		
Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale	-60 - 60%		
<b>Video</b>			
Full HD *	✓		

Video		Display	
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160	Display incorporato *	✗
Risoluzioni grafiche supportate		<b>Gestione energetica</b>	
Modalità video supportate	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 2160p	Alimentazione *	AC
		Consumi *	330 W
		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
		Consumo energetico (max)	405 W
		Consumo energia (modalità economica)	247 W
		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
<b>Connettività</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Tipo di connettore HDMI	Taglia piena	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Versione HDMI	2.0b	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Quantità porte USB 2.0 *	2	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Quantità porte Mini-USB 2.0	1	Umidità	10 - 90%
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1	Altitudine di funzionamento	0 - 1499 m
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	<b>Dimensioni e peso</b>	
PC Audio out	✓	Larghezza	492 mm
Quantità porte HDMI *	2	Profondità	349 mm
Porta DVI *	✗	Altezza	168 mm
Mobile High-Definition Link (MHL)	✗	Peso *	6,5 kg
		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
		Telecomando portatile *	✓
		Cavi inclusi	AC
		Manuale dell'utente	✓
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Data di fine degli aggiornamenti di sicurezza	31/12/2024



4718755077593

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date