



## BenQ EW600 videoproiettore Proiettore a raggio standard 3600 ANSI lumen DLP WXGA (1280x800) Bianco

**Marchio :** BenQ

**Codice prodotto:** 9H.JLT77.13E

**Nome del prodotto :** EW600

BenQ EW600. Luminosità proiettore: 3600 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: WXGA (1280x800). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 5000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 15000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale: 22 - 24.1 mm, Range di apertura (F-F): 2,56 - 2,68. Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 600, 1024 x..., Modalità video supportate: 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p. Tipo interfaccia seriale: RS-232, Tipo di connettore HDMI: Taglia piena



<b>Proiettore</b>		<b>Collegamento in rete</b>	
Compatibilità dimensione schermo *	1524 - 4572 mm (60 - 180")	Wi-Fi *	✓
Proiezione a distanza oggettiva	2 - 6,6 m	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Luminosità proiettore *	3600 ANSI lumen	Bluetooth	✓
Tecnologia di proiezione *	DLP	Versione Bluetooth	4.0
Risoluzione nativa del proiettore *	WXGA (1280x800)	<b>Archiviazione</b>	
Rapporto di contrasto *	20000:1	Letto di schede integrato *	✗
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10	Capacità memoria interna	16 GB
Numero di colori	1,073 miliardi di colori	RAM installata	2 GB
Range di scansione orizzontale	15 - 102 kHz	<b>Caratteristiche</b>	
Intervallo di scansione verticale	23 - 120 Hz	Emissione acustica (modalità economica)	29 dB
Correzione Keystone, verticale	-40 - 40°	Emissione acustica *	33 dB
Dimensione della matrice	1,65 cm (0.65")	Sistema operativo incluso	Android
Tipo di matrice	DMD	Versione sistema operativo	6,0
<b>Sorgente luminosa</b>		<b>Multimediale</b>	
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada	Altoparlanti incorporati *	✓
Durata della sorgente luminosa *	5000 h	Potenza in uscita (RMS)	2 W
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	15000 h	Numero di altoparlanti incorporati	1
Potenza della lampada	200 W	<b>Design</b>	
Quantità lampade	1 lampada(e)	Posizionamento di mercato *	Presentazione
<b>Sistema di lente</b>		Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Messa a fuoco *	Manuale	Colore del prodotto *	Bianco
Lunghezza focale	22 - 24.1 mm	Installazione	Desktop
Range di apertura (F-F)	2,56 - 2,68	<b>Display</b>	
Zoom fotocamera	✓	Display incorporato *	✗
Rapporto di Zoom	1.1:1	<b>Gestione energetica</b>	
Rapporto di proiezione	1.55 - 1.7	Alimentazione *	AC
Offset	100%	Consumi *	280 W
<b>Video</b>		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Formato video analogico *	NTSC, PAL, SECAM		

Video		Gestione energetica	
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 600, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 1050, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA)	Consumo energetico (max)	320 W
Modalità video supportate	480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p	Consumo energia (modalità economica)	235 W
<b>Connettività</b>		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipo di connettore HDMI	Taglia piena	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Quantità porte USB 2.0 *	2	<b>Condizioni ambientali</b>	
Quantità porte Mini-USB 2.0	1	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Ingresso audio per PC	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
PC Audio out	✓	Umidità	10 - 90%
Quantità porte VGA (D-Sub) *	2	Altitudine di funzionamento	0 - 1499 m
Quantità porte HDMI *	1	<b>Dimensioni e peso</b>	
Porta DVI *	✗	Larghezza	296 mm
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Profondità	232 mm
<b>Collegamento in rete</b>		Altezza	120 mm
Smart TV *	✗	Peso *	2,5 kg
Collegamento ethernet LAN *	✗	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
		Telecomando portatile *	✓
		Batterie incluse	✓
		Cavi inclusi	AC, VGA
		Manuale dell'utente	✓
		<b>Dati logistici</b>	
		Quantità per pacco	1 pz



4718755079870

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date