

# UltraPLEX



Atlantis

[www.atlantis-land.com](http://www.atlantis-land.com)



EASY APP  
CONFIGURATION

COMPATIBLE

IP  
facile



TRIOX  
HYBRID SOLUTION



## IP Camera

# A11-UX914A-BPVM


Outdoor 5MP H.264/H.265 Bullet IR PoE Autofocus Camera

PoE

**5**  
MegaPixel

METAL  
HOUSING

ZOOM  
**5X**  
MOTORIZED



STARVIS  INSIDE

IP Camera

# A11-UX914A-BPVM

UltraPLEX

Outdoor 5MP H.264/H.265 Bullet IR PoE Autofocus Camera

STARVIS 



Atlantis  
Free APP



La IP Camera della famiglia UltraPlex (A11-UX914A-BPVM) è una camera Bullet, con sensore CMOS SONY IMX335 (da 1/2.8") e risoluzione da 5 MP(2592x1944) adatta per massimizzare la sicurezza in ambienti outdoor (IP67). Il filtro ICR (automatico) ed i led infrarossi a basso consumo ne permettono un utilizzo anche di notte (la tecnologia Starvis permette immagini a colori anche in condizioni di scarsa luminosità). Alimentabile via PoE mode A/B, con supporto H.264/H.265. Il controllo dello zoom remoto con messa a fuoco automatica (2.7mm-13.5mm da 120° a 40° di apertura orizzontale) rendono l'installazione estremamente comoda e versatile.

Le IP Camera UltraPlex, tramite l'interfaccia di rete, possono essere collegate direttamente alla LAN ed essere gestite e controllate, in maniera semplice ed intuitiva in qualunque momento e luogo, tramite un PC (via Browser WEB quali Chrome o Edge), CMS gratuito (fino a 64 canali, disponibile per ambiente Windows) o un NVR. La funzionalità P2P permette la visione remota, su iPhone, iPad ed Android, senza la necessità di dover configurare altri apparati: è sufficiente scansionare il QRcode del prodotto per poter immediatamente visualizzare il video ripreso dal dispositivo.

Le IP Camera UltraPlex supportano lo standard ONVIF 2.4/RTSP per un'ampia interoperabilità con i software di controllo/NVR/NAS presenti nel mercato.


La IP Camera, supportando lo standard PoE, è in grado di essere direttamente alimentata dal cavo Ethernet se connessa ad uno switch PoE oppure ad un NVR con supporto PoE. La tecnologia PoE permette sia una riduzione dei costi di installazione di oltre il 50%, eliminando la necessità di stesura di cablaggio elettrico e relative prese di alimentazione, sia una installazione più veloce e versatile.

Compatibile con le famiglie di NVR IP Facile(A11-NVRxxx) e Triox (A15-TXxxx).

## IP Camera A11-UX914A-BPVM

<b>Resolution</b>	5 MegaPixel (2592x1944) 3.5 MegaPixel (2560x1440)	4 MegaPixel (2560x1920) 2 MegaPixel (1920x1080)
<b>Type</b>	Bullet	
<b>Protocol</b>	Onvif, RTSP	
<b>Lan Interface</b>	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T	
<b>PoE</b>	IEEE802.3af in Mode A & B	
<b>Chipset</b>	IMX335+NT98566	
<b>Sensor</b>	1/2.8" CMOS	
<b>Min Illumination</b>	0 LUX with IR ON	
<b>IR Distance</b>	IR LED: SMD(42u) x 4 (IR 850nm) Up to 30mt	
<b>IR Filter</b>	Mechanical IR Cut Filter (light Sensor)	
<b>LENS</b>	2.7-13.5mm Motorized Varifocal Autofocus lens (120°-40° Horizontal)	
<b>Streaming</b>	H.265/H.264	
<b>Resolution (Main Stream)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 MegaPixel (2592x1944)@25fps,</li> <li>• 4 MegaPixel (2560x1440)@25fps,</li> <li>• 3,5 MegaPixel (2560x1440)@25fps,</li> <li>• FullHD 1080P (1920x1080)@25fps</li> </ul>	
<b>Resolution (Sub Stream)</b>	(1280x720)@25fps (720x480)@20/25fps	
<b>Image Parameters</b>	AutoFocus (Semi, Auto, Manual), Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Ircut mode and delay, Exposure (Auto, Manual), BackLight (BLC, HLC), White Balance(Auto White Balance1/2, Manual), WDR, Digital Noise reduction (4 level), Mirror (Horizontal, Vertical, Both), Corridor Mode (90, 270)	
<b>Access</b>	Multiple user access levels with password protection	
<b>Max Users</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 simultaneous users</li> <li>• Unlimited number of users using multicast</li> <li>• 3 different users (Admin, Guest, Viewer)</li> </ul>	
<b>Network Management</b>	NTP, DynDNS, PPPoE, SMTP, DHCP, UPnP	
<b>Remote/Local View</b>	WEB (Chrome), ONVIF (CMS, NVR)	
<b>Alarm</b>	WEB (Chrome), ONVIF (CMS, NVR), APP (Android, Apple), RTSP Player	
<b>Advanced</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motion Detection (image): Mail, FTP, Cloud</li> <li>• Scheduled AutoReboot</li> <li>• Motion Detection (10 Level)</li> </ul>	
<b>Recording Mode</b>	CMS, NVR, Chrome, APP	
<b>CMS (x Windows)</b>	CMS (up to 100 cameras)	
<b>System requirement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TCP/IP protocol must be installed on each PC</li> <li>• Web browser EDGE/Chrome</li> <li>• Pentium 4 1800MHz (or equivalent AMD) with 4GB Ram</li> <li>• Graphic Card: 64 MB RAM graphic card (or equivalent on-board graphic cards)</li> <li>• Windows 7, 8, 10, 11</li> </ul>	
<b>Waterproof Rating</b>	IP67	
<b>Dimensions</b>	268(W) x 95(H) x 88(D)mm	
<b>Weight</b>	1500 g	
<b>Operation Temp.</b>	-10°C ~ 40°C RH 85% Max	
<b>Housing</b>	Metal	
<b>Power Supply</b>	DC12V, 1000mA max or Using PoE Mode A/B	

- Sensore CMOS SONY da 1/2.8" con una risoluzione di 5MP (2592x1944) a 25fps o FullHD (1920x1080) a 25fps
- Controllo dello zoom remoto con messa a fuoco automatica (2.7mm-13.5mm da 120° a 40° di apertura orizz.)
- Sensore Sony CMOS IMX335 con tecnologia Starvis per immagini a colori anche in condizioni di scarsa luminosità
- 4 IR LED Array (basso consumo) per visione notturna (fino a 30m)
- Doppio streaming simultaneo con compressione H.264/H.265 a 25FPS ad ogni risoluzione
- Il supporto degli standard ONVIF 2.4/RTSP rende possibile un'ampia interoperabilità
- Lo chassis in metallo (IP67) garantisce un'ottima dissipazione termica e schermatura elettromagnetica
- Il supporto PoE (IEEE802.3af modeA/B) permette di alimentare direttamente dal cavo ethernet (tramite apposito switch PoE/Injector) il dispositivo sino a 100mt di distanza
- Filtro ICR (IR-Cut Removable) incorporato, per una migliore resa dei colori durante il giorno e buoni risultati in ambienti scarsamente illuminati
- Notifica automatica via mail e funzionalità avanzate di Motion Detection con upload su FTP (immagini), Google Cloud (immagini) o invio Mail (immagini)
- Completamente controllabile via APP (scansionando QRCode) per Apple/Android
- Software a corredo (Windows 7/8/10/11) capace di gestire sino a 100 canali
- Compatibile con la famiglia di NVR IP Facile (A11-NVRxxx) e TRIOX (A15-TXxxx)



Telecamera IP 5MP PoE Autofocus  
Codice: A11-UX914A-BPVM  
EAN: 8026974023816

La confezione contiene:

- Telecamera IP
- Guida rapida (Italiano, Inglese)
- Kit montaggio
- Garanzia & Smaltimento



Atlantis  
www.atlantis-land.com