






CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura in alluminio fuso, base laccata. Coprilama, piatto, paratia in alluminio ossidato. Albero portalama su doppio cuscinetto a sfere. Motore professionale ventilato. Lama professionale, temperata. Anello fisso di protezione della lama. Spessore di taglio fino a 14 ÷ 16 mm. **mod. AF 250 AM**: Affilatoio amovibile alloggiato sotto la base. **mod. AF 250 F**: Affilatoio fisso.

TECHNICAL FEATURES

Cast aluminium structure, lacquered base. Blade cover, tray and bulkhead in anodized aluminium. Shaft holding the blade mounted on a double ball-bearing. Professional ventilated motor. Tempered professional blade. Fixed blade protection ring. Slicing thickness up to 14 ÷ 16 mm. **mod. AF 250 AM:** Removable sharpener put under the base. **mod. AF 250 F:** Fixed sharpener.

Dati tecnici/Technical data		AF 250 AM	AF 250 F
Ø Lama - Blade diameter (Ø)	mm	250	250
Alimentazione - Supply	V / Hz	230 , 50	230 , 50
Potenza motore - Motor power	Watt	140	140
Capacità di taglio - Cutting capacity (± 5mm)	mm	230 x 185	230 x 185
Corsa carrello - Carriage stroke	mm	255	255
Peso - Weight	Kg	14	14
Dimensioni imballo - Packing dimensions	cm	48 x 53 x 39 h	48 x 53 x 39 h
	m³	0,1	0,1
Q.tà per pallet - Q.ty for pallet (dim. cm 80x120x180 h)	pz./pcs	14	14



A = AF 250 AM B = AF 250 F



Linea arrotondata priva di spigoli.

Rounded line without sharp edges.

