



ATMO AR4P22FP

Termoventilatore ceramico. 2 livelli di potenza: eco e comfort. Pannello comandi touch. Telecomando. Timer 12 ore. Oscillazione orizzontale. Ceramico: sicuro ed efficiente. Effetto ceppo ardente, crea un'atmosfera calda e romantica. Interruttore anti ribaltamento. Sistema di protezione anti surriscaldamento. Potenza 2000W.



Ceramic fan heater. 2 power settings: eco & comfort. Touch control panel. Remote control. 12h timer. Oscillation. Electric fireplace, with a burning log effect, creates a warm and romantic atmosphere. Ceramic heating element: safe and efficient. Tip over safety switch. Overheating protection. Power 2000W.

ATMO | AR4P22FP



Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale.
This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

| | |
|--|------------------|
| Termoventilatore ceramico - Ceramic fan heater | • |
| Camino elettrico - Electric fire | • |
| Resa in m ³ - Suitable for cubic meters | 60 |
| (V) | 220-240 |
| (Hz) | 50-60 |
| POTENZA - POWER (W) | 2000 |
| Classe di isolamento - Insulation class | II |
| Protezione IP - IP protection | IPX0 |
| Livelli potenza - Power settings | 2 |
| Livelli potenza - Power settings (W) | 1400/2000 |
| Ventilazione estiva - Summer ventilation | • |
| Oscillazione orizzontale - Side swing | • |
| Termostato ambiente - Ambient thermostat | • |
| Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.) | 12 (off) |
| Comandi touch - Touch control | • |
| Display | • |
| Telecomando - Remote control | • |
| Antiribaltamento - Tip-over switch | • |
| Protezione surriscaldamento - Overheating protection | • |
| Maniglia per trasporto - Handle | • |
| Peso Netto - Net weight (kg) | 2,050 |
| Peso Lordo - Gross weight (kg) | 2,680 |
| Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm) | 25 x 25 x 63 |
| Imballo singolo - Giftbox (cm) | 65,5 x 19 x 18,5 |
| EAN CODE (1 pz - 1 pcs) | 8004032115895 |



IT

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici - REGOLAMENTO (UE) 2015/1188

| | | | | | | | |
|--|---------|----------|---|---|-------|--|--|
| Identificativo del modello: | | AR4P22FP | | | | | |
| Dato | Simbolo | Valore | Unità | Dato | Unità | | |
| Potenza termica | | | Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione) | | | | |
| Potenza termica nominale | Pnom | 2,0 | kW | controllo manuale del carico termico, con termostato integrato | N.A. | | |
| Potenza termica minima (indicativa) | Pmin | 1,4 | kW | controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna | N.A. | | |
| Massima potenza termica continua | Pmax,c | 2,0 | kW | controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna | N.A. | | |
| Consumo ausiliario di energia elettrica | | | potenza termica assistita da ventilatore | | | | |
| Alla potenza termica nominale | elmax | N.A. | kW | Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione) | | | |
| Alla potenza termica minima | elmin | N.A. | kW | potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente | no | | |
| In modo stand-by | elsb | 0,0003 | kW | due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente | no | | |
| | | | | con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico | no | | |
| | | | | con controllo elettronico della temperatura ambiente | sì | | |
| | | | | con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero | no | | |
| | | | | con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale | no | | |
| | | | | Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni) | | | |
| | | | | controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza | no | | |
| | | | | controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte | no | | |
| con opzione di controllo a distanza | no | | | | | | |
| con controllo di avviamento adattabile | no | | | | | | |
| con limitazione del tempo di funzionamento | sì | | | | | | |
| con termometro a globo nero | no | | | | | | |

Contatti | POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy



EN

Information requirements for electric local space heaters - REGULATION (EU) 2015/1188

| Model identifier(s): | | AR4P22FP | | | |
|-----------------------------------|--------------------|----------|--|--|------|
| Item | Symbol | Value | Unit | Item | Unit |
| Heat output | | | Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one) | | |
| Nominal heat output | P _{nom} | 2,0 | kW | manual heat charge control, with integrated thermostat | N.A. |
| Minimum heat output (indicative) | P _{min} | 1,4 | kW | manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback | N.A. |
| Maximum continuous heat output | P _{max,c} | 2,0 | kW | electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback | N.A. |
| Auxiliary electricity consumption | | | fan assisted heat output | | N.A. |
| At nominal heat output | e _{lmax} | N.A. | kW | Type of heat output/room temperature control (select one) | |
| At minimum heat output | e _{lmin} | N.A. | kW | single stage heat output and no room temperature control | no |
| In standby mode | e _{lSB} | 0,0003 | kW | Two or more manual stages, no room temperature control | no |
| | | | with mechanic thermostat room temperature control | | no |
| | | | with electronic room temperature control | | yes |
| | | | electronic room temperature control plus day timer | | no |
| | | | electronic room temperature control plus week timer | | no |
| | | | Other control options (multiple selections possible) | | |
| | | | room temperature control, with presence detection | | no |
| | | | room temperature control, with open window detection | | no |
| | | | with distance control option | | no |
| | | | with adaptive start control | | no |
| | | | with working time limitation | | yes |
| with black bulb sensor | | no | | | |

Contact details

POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy