



TP-Link Archer AX12 router wireless Fast Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto: Archer **Codice prodotto**: ARCHER AX12

Nome del prodotto : Archer AX12



TP-Link Archer AX12. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 1501 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Standard di rete: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Nero. Certificati di sostenibilità: CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS

Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3
WAN DSL *	✗	Firewall	✓
Slot per scheda SIM *	✗	Filtraggio URL	✓
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Supporto DMZ	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Protocolli	
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Design	
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	1501 Mbit/s	Colore del prodotto	Nero
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mbit/s	Contenuto dell'imballo	
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	1201 Mbit/s	Guida d'installazione rapida	✓
Collegamento in rete		Sostenibilità	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Certificati di sostenibilità	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Fast Ethernet	Antenna	
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Design dell'antenna *	Esterno
Port forwarding	✓	Qualità dell'antenna	4
Port Triggering	✓	Gestione energetica	
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Tipologia alimentazione *	AC
Connettività		Condizioni ambientali	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Porta USB *	✗	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Caratteristiche di gestione		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Umidità	5 - 90%
Tasto reset	✓	Dimensioni e peso	
		Larghezza	215 mm
		Profondità	117 mm
		Altezza	32 mm



4895252500875



4895252500882

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date