



TP-Link Archer AX53 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto: Archer **Codice prodotto:** ARCHER AX53

Nome del prodotto : Archer AX53



TP-Link Archer AX53. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 2402 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3. Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6



| | | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Connessione WAN | | Protocolli | |
| WAN Ethernet * | ✓ | Server DHCP | ✓ |
| WAN DSL * | ✗ | Universal Plug and Play (UPnP) | ✓ |
| Slot per scheda SIM * | ✗ | Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
| Modem USB compatibile con 3G/4G * | ✗ | Design | |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 | Colore del prodotto | Nero |
| Caratteristiche Wireless LAN | | Interruttore On/Off | ✓ |
| Banda Wi-Fi * | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | Tipo di prodotto * | Router da tavolo |
| Wi-Fi standard * | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Sostenibilità | |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) * | 2402 Mbit/s | Conformità alla sostenibilità | ✓ |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Certificati di sostenibilità | CE, RoHS |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 574 Mbit/s | Contenuto dell'imballo | |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 2402 Mbit/s | Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Collegamento in rete | | Adattatore AC/DC | ✓ |
| Collegamento ethernet LAN * | ✓ | Guida d'installazione rapida | ✓ |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet * | Gigabit Ethernet | Antenna | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s | Design dell'antenna * | Esterno |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | Qualità dell'antenna | 4 |
| Port forwarding | ✓ | Caratteristiche | |
| Port Triggering | ✓ | Processore integrato | ✓ |
| DNS Dinamico (DDNS) | ✓ | Numero di core del processore | 2 |
| Numero di reti guest (2,4 GHz) | 1 | Funziona con Amazon Alexa | ✓ |
| Numero di reti guest (5 GHz) | 1 | Firmware aggiornabile | ✓ |
| Server VPN | OpenVPN, PPTP VPN | Gestione energetica | |
| | | Tipologia alimentazione * | dC |
| | | Voltaggio di uscita | 12 V |
| | | Corrente d'uscita | 2 A |

| | | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Connettività | | Gestione energetica | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) * | 4 | Adattatore esterno | ✓ |
| Porta USB * | ✗ | Condizioni ambientali | |
| Caratteristiche di gestione | | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | ✓ | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Tasto reset | ✓ | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Sicurezza WPS Push Button | ✓ | Umidità | 5 - 90% |
| Tecnologia Intelligent Mesh | ✓ | Requisiti di sistema | |
| Sicurezza | | Browser supportati | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 | Dimensioni e peso | |
| Firewall | ✓ | Larghezza | 260,2 mm |
| Prevenzione attacco DoS | ✓ | Profondità | 135 mm |
| Controllo genitori | ✓ | Altezza | 41,6 mm |
| Filtro | ✓ | Dati su imballaggio | |
| Supporto DMZ | ✓ | Larghezza imballo | 330 mm |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | ✓ | Profondità imballo | 240 mm |
| Protocolli | | Altezza imballo | 73 mm |
| Cliente DHCP | ✓ | Peso dell'imballo | 720 g |
| | | Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
| | | Dettagli tecnici | |
| | | Certificati di conformità | CE, RoHS |



4897098683088

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.