



TP-Link Archer AXE75 router wireless Gigabit Ethernet Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Nero

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto: Archer **Codice prodotto:** ARCHER AXE75

Nome del prodotto : Archer AXE75



TP-Link Archer AXE75. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 5400 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 2500 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3, Sicurezza firewall: SPI Firewall. Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6

Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	Protezione DDoS	✓
WAN DSL *	✗	Filtri MAC address	✓
Slot per scheda SIM *	✗	Filtraggio per indirizzo IP	✓
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Filtraggio URL	✓
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Supporto DMZ	✓
		NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Protocolli	
Banda Wi-Fi *	Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)	Cliente DHCP	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 6E (802.11ax)	Server DHCP	✓
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	5400 Mbit/s	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	574 Mbit/s	Design	
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	2402 Mbit/s	Colore del prodotto	Nero
Frequenza di trasferimento dati WLAN (terza banda)	2402 Mbit/s	Montabile a parete	✓
		Indicatori LED	Potenza, WAN, WLAN
		Interruttore On/Off	✓
		Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Collegamento in rete		Sostenibilità	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Certificati di sostenibilità	Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Velocità trasferimento Ethernet LAN	2500 Mbit/s		
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Contenuto dell'imballo	
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Port forwarding	✓	Adattatore AC/DC	✓
Port Triggering	✓	Guida d'installazione rapida	✓
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Antenna	
Instradamento statico	✗	Design dell'antenna *	Esterno
Numero di reti guest (2,4 GHz)	1	Qualità dell'antenna	6
Numero di reti guest (5 GHz)	1	Antenna/Antenne staccabile/staccabili	✓
Supporta Samba (archiviazione)	✓		

Collegamento in rete		Antenna	
Server FTP integrato	✓	Potenza di trasmissione	FCC: ≤29dBm (2.4 GHz), ≤28dBm (5 GHz), ≤22dBm (6 GHz) CE: ≤17dBm (2.4 GHz), ≤27dBm (5 GHz), ≤20dBm (6 GHz)
Server VPN	OpenVPN Server		
Media server	✓		
Passthrough VPN	✓		
Supporto VPN	OpenVPN Server PPTP VPN Server L2TP VPN Server	Caratteristiche	
Connettività		Processore integrato	✓
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	5	Frequenza del processore	1700 MHz
Porta USB *	✓	Numero di core del processore	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1	Firmware aggiornabile	✓
Caratteristiche di gestione		Gestione energetica	
Gestione web-based	✓	Tipologia alimentazione *	dC
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Voltaggio di uscita	12 V
Wake-on-LAN ready	✓	Corrente d'uscita	2,5 A
Statistiche wireless	✓	Condizioni ambientali	
Tasto reset	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Sicurezza WPS Push Button	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Sicurezza		Dimensioni e peso	
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3	Larghezza	272,5 mm
Firewall	✓	Profondità	147,2 mm
Sicurezza firewall	SPI Firewall	Altezza	49,2 mm
Accesso ospite	✓	Dati su imballaggio	
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Larghezza imballo	328 mm
Prevenzione attacco DoS	✓	Profondità imballo	265 mm
		Altezza imballo	120 mm
		Peso dell'imballo	1,53 kg
		Numero di prodotti inclusi	1 pz
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	Federal Communications Commission (FCC), RoHS



4897098687482



4897098687222



0840030707483



840030707483

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.