



## TP-Link Archer C2300 V2 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero

**Marchio :** TP-Link

**Codice prodotto:** ARCHER C2300 V2

**Nome del prodotto :** Archer C2300 V2

- Wi-Fi Dual band con velocità fino a 2.25Gbps: 1625Mbps a 5GHz, 600Mbps a 2.4GHz
- Massima potenza: processore Dual-Core da 1.8GHz con co-processori
- MU-MIMO trasmette a più dispositivi simultaneamente a velocità 3 volte superiori rispetto agli standard
- La tecnologia Beamforming distribuisce la connessione in modo ottimale nello spazio circostante
- Massima copertura grazie al range boost, all'amplificatore di potenza e alle antenne ad alte prestazioni
- Performance più fluide: Smart Connect assegna ai dispositivi la migliore banda disponibile
- Connessione VPN migliore: supporta OpenVPN & PPTP VPN server e con VPN Acceleration puoi raggiungere velocità di massimo livello

AC2300, 5 GHz / 2.4 GHz, 1733 / 600 Mbps, Dual-Core CPU, 4x Gigabit LAN, 1x Gigabit WAN, 1x USB 3.0



Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	Lista di controllo accesso (ACL)	✓
WAN DSL *	✓	Controllo di accesso alla rete basato su porta (PNAC)	✓
Slot per scheda SIM *	✗	Controllo genitori	✓
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Supporto DMZ	✓
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Protocolli	
Caratteristiche Wireless LAN		Cliente DHCP	✓
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Server DHCP	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	1733 Mbit/s	Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6
Standard Wi-Fi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Design	
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	600 Mbit/s	Colore del prodotto	Nero
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	1733 Mbit/s	Montabile a parete	✓
Collegamento in rete		Indicatori LED	LAN, Potenza, status, Sistema, WAN, WLAN
Collegamento ethernet LAN *	✓	Interruttore On/Off	✓
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Contenuto dell'imballo	
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Adattatore AC/DC	✓
Port forwarding	✓	Guida d'installazione rapida	✓
Port Triggering	✓	Antenna	
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Design dell'antenna *	Interno&esterno
Numero di reti guest (2,4 GHz)	1	Qualità dell'antenna	4
Numero di reti guest (5 GHz)	1		5GHz: 11ac80M MCS9: -64dBm, 11ac80M MCS0: -89dBm 11ac40M MCS9: -68dBm, 11ac40M MCS0: -92dBm 11ac20M MCS8: -72dBm, 11ac20M MCS0: -95dBm 54M: -78dBm, 6M: -96dBm 2.4GHz: 11n40M MCS9: -68dBm, 11n40M MCS0: -93dBm 11n20M MCS8: -73dBm, 11n20M MCS0: -96dBm 54M: -78dBm, 6M: -97dBm
Supporto VPN	OpenVPN, PPTP	Receive power	
Reti mobili			
3G	✗		

Reti mobili		Antenna	
4G	✗		CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5.15GHz~5.35GHz) <30dBm(5.47GHz~5.725GHz) FCC:
Connettività		Potenza di trasmissione	<30dBm(2.4GHz & 5.15GHz~5.25GHz & 5.725GHz~5.825GHz) <24dBm(5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725 GHz)
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Caratteristiche	
Porta USB *	✓	Processore integrato	✓
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1	Numero di core del processore	2
Slot per la scheda di memoria	✗	Certificazione	CE, FCC, RoHS
Jack DC-in	✓	Gestione energetica	
Caratteristiche di gestione		Tipologia alimentazione *	dC
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Voltaggio di uscita	12 V
Tasto reset	✓	Condizioni ambientali	
Sicurezza WPS Push Button	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tecnologia MU-MIMO	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 90 °C
Sicurezza		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2	Umidità	5 - 90%
Firewall	✓	Requisiti di sistema	
Sicurezza firewall	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Accesso ospite	✓	Sistema operativo Linux supportato	✓
		Compatibilità sistema operativo Mac	✓
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	216 mm
		Profondità	164 mm
		Altezza	36,8 mm
		Dati su imballaggio	
		Tipo di imballo	Scatola



6935364080754



6935364097363



0845973080754



845973080754



6935364088828

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.