



## TP-Link Archer C50 router wireless Fast Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero

**Marchio :** TP-Link

**Codice prodotto:** ARCHER C50 V1

**Nome del prodotto :** Archer C50

TP-Link Archer C50. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Standard Wi-Fi: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Supporto VPN: PPTP, L2TP, IPSec. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Nero. Cavi inclusi: LAN (RJ-45)



<b>Connessione WAN</b>		<b>Sicurezza</b>	
WAN Ethernet *	✓	Prevenzione attacco DoS	✓
<b>Caratteristiche Wireless LAN</b>		Filtro	✓
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Filtri MAC address	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Filtraggio per indirizzo IP	✓
Standard Wi-Fi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Supporto DMZ	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mbit/s	<b>Protocolli</b>	
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	867 Mbit/s	Cliente DHCP	✓
<b>Collegamento in rete</b>		Server DHCP	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Fast Ethernet	<b>Design</b>	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Colore del prodotto	Nero
Port forwarding	✓	Interruttore On/Off	✓
Supporto VPN	PPTP, L2TP, IPSec	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
<b>Connettività</b>		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Porta USB *	✓	Adattatore AC/DC	✓
Quantità porte USB 2.0	1	Guida rapida	✓
<b>Caratteristiche di gestione</b>		<b>Antenna</b>	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Design dell'antenna *	Esterno
Tasto reset	✓	Qualità dell'antenna	2
Sicurezza WPS Push Button	✓	<b>Gestione energetica</b>	
<b>Sicurezza</b>		Tipologia alimentazione *	AC
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	<b>Condizioni ambientali</b>	
Firewall	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
		Umidità	5 - 90%
		<b>Dimensioni e peso</b>	
		Larghezza	182,9 mm
		Profondità	123,5 mm
		Altezza	32,1 mm



6935364091675

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date