



## TP-Link Archer C6 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero

**Marchio :** TP-Link

**Codice prodotto:** ARCHER C6 V2

**Nome del prodotto :** Archer C6

TP-Link Archer C6. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 867 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Sicurezza firewall: DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding. Protocollo di routing: IP, Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6



Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	Accesso ospite	✓
WAN DSL *	✗	Prevenzione attacco DoS	✓
Slot per scheda SIM *	✗	Controllo genitori	✓
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Supporto DMZ	✓
Tipo di connessione WAN	RJ-45	NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Protocolli	
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Cliente DHCP	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Server DHCP	✓
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	867 Mbit/s	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Standard Wi-Fi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Protocollo di routing	IP
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mbit/s	Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	867 Mbit/s	Design	
Collegamento in rete		Colore del prodotto	Nero
Collegamento ethernet LAN *	✓	Montabile a parete	✓
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Indicatori LED	LAN, Potenza, status, WLAN, WPS
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Interruttore On/Off	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Contenuto dell'imballo	
Port forwarding	✓	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Port Triggering	✓	Adattatore AC/DC	✓
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Guida rapida	✓
Numero di reti guest (2,4 GHz)	1	Antenna	
Numero di reti guest (5 GHz)	1	Design dell'antenna *	Esterno
Ponte del sistema di distribuzione wireless (WDS)	✓	Qualità dell'antenna	5
		Potenza di trasmissione	CE EIRP: <20dBm(2.4GHz); <23dBm(5GHz)
Gestione energetica		Gestione energetica	
		Tipologia alimentazione *	dC
		Voltaggio di uscita	12 V
		Corrente d'uscita	1 A

Collegamento in rete		Condizioni ambientali	
Sensibilità ricevitore	5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm□11a 54Mbps:-78dBm□ 11ac HT20 mcs8:-69dBm;11ac HT40 mcs9:-65dBm; 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4GHz: 11g 54Mbps:-78dBm; 11n HT20 mcs7:-74dBm; 11n HT40 mcs7:-71dbm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
		Umidità	5 - 90%
Reti mobili		Requisiti di sistema	
3G	✗	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
4G	✗	Sistema operativo Linux supportato	✓
Connettività		Compatibilità sistema operativo Mac	macOS
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Compatibilità Mac	✓
Porta USB *	✗	Dimensioni e peso	
Jack DC-in	✓	Larghezza	230 mm
Caratteristiche di gestione		Profondità	144 mm
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Altezza	35 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Dati su imballaggio	
Tasto reset	✓	Larghezza imballo	350 mm
Sicurezza WPS Push Button	✓	Profondità imballo	240 mm
Tecnologia MU-MIMO	✓	Altezza imballo	82 mm
Sicurezza		Numero di prodotti inclusi	1 pz
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK		
Firewall	✓		
Sicurezza firewall	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding		



6935364084110



0845973084110



845973084110



6935364081218

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.