



TP-Link Archer MR200 router wireless Fast Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 4G Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: ARCHER MR200 V2

Nome del prodotto : Archer MR200

3x 10/100Mbps LAN, 1x 10/100Mbps LAN/WAN, 1x SIM Card, 3G/4G, 802.11ac/a/b/g/n, 433Mbps 5GHz + 300Mbps 2.4GHz

TP-Link Archer MR200. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 433 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Generazione di reti mobili: 4G, Standard 2G: Edge, GPRS, GSM, Standard 3G: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Protocollo Data link: IPv4, IPv6



Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	Filtri MAC address	✓
WAN DSL *	✗	Filtraggio per indirizzo IP	✓
Slot per scheda SIM *	✓	Protocolli	
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Cliente DHCP	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Server DHCP	✓
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Protocollo Data link	IPv4, IPv6
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	433 Mbit/s	Design	
Standard Wi-Fi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Colore del prodotto	Nero
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mbit/s	Indicatori LED	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	433 Mbit/s	Interruttore On/Off	✓
Collegamento in rete		Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Collegamento ethernet LAN *	✓	Contenuto dell'imballo	
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Fast Ethernet	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Adattatore AC/DC	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)	Guida rapida	✓
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Antenna	
Supporto VPN	PPTP, L2TP, IPSec	Design dell'antenna *	Esterno
Reti mobili		Qualità dell'antenna	5
Generazione di reti mobili	4G	Antenna/Antenne staccabile/staccabili	✓
3G	✓	Caratteristiche	
4G	✓	Certificazione	CE, FCC, RoHS
Standard 2G	Edge, GPRS, GSM	Gestione energetica	
Standard 3G	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS	Tipologia alimentazione *	AC
Standard 4G	LTE	Condizioni ambientali	
Bande GSM supportate	850,900,1800,1900 MHz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Bande UMTS supportate	900,2100 MHz	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Bande 4G supportate	800,900,1800,2100,2600 MHz	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Connettività		Umidità	5 - 90%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4		

Connettività		Requisiti di sistema	
Porta USB *	✘		Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Slot per la scheda di memoria	✘		
Jack DC-in	✔		
Caratteristiche di gestione			
Gestione web-based	✔		
Supporto qualità del servizio (QoS)	✔		
Tasto reset	✔		
Sicurezza			
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK		
Firewall	✔	Sistema operativo Windows supportato	
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	✔		
Prevenzione attacco DoS	✔		
Filtro	✔		
		Sistema operativo Linux supportato	✔
		Compatibilità sistema operativo Mac	✔
Dimensioni e peso			
Larghezza		202 mm	
Profondità		141 mm	
Altezza		33,6 mm	
Dati su imballaggio			
Adattatore per scheda SIM micro-standard		✔	
Adattatore per scheda SIM nano-standard		✔	
Dati logistici			
Codice del Sistema Armonizzato (SA)		85176990	
Altre caratteristiche			
Corrente d'ingresso		1 A	

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 12-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date