



TP-Link VR1200v router cablato Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: ARCHER VR1200V

Nome del prodotto : VR1200v

TP-Link VR1200v. Standard di rete: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab,...., Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X), Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Protocolli supportati: ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225),.... Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, Supporto VPN: PPTP, IPSec. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows..., Certificazione: CE. Colore del prodotto: Nero



Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	Prevenzione attacco DoS	✓
Collegamento in rete		Accesso ospite	✓
Standard di rete *	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Supporto VPN	PPTP, IPSec
Collegamento ethernet LAN	✓	Dettagli tecnici	
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)	Certificati di sostenibilità	RoHS
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Certificati di conformità	RoHS
Port forwarding	✓	Caratteristiche	
Range di frequenza	2,4 - 5 GHz	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Caratteristiche DSL		Compatibilità sistema operativo Mac	✓
ADSL	✓	Sistema operativo Linux supportato	✓
ADSL2	✓	Certificazione	CE
ADSL2+	✓	Design	
VDSL2	✓	Colore del prodotto *	Nero
Caratteristiche di gestione		Indicatori LED	✓
Gestione web-based *	✓	Interruttore On/Off	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Antenna	
Universal Plug and Play (UPnP)	✓	Tipo di antenna	Interno
Tasto reset	✓	Livello di guadagno dell'antenna (max)	3 dBi
Sicurezza WPS Push Button	✓	Intervallo della potenza di trasmissione	20 - 23 dBmW
Connettività		Gestione energetica	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	5	Tipologia alimentazione	dC
Quantità porte RJ-11	3		
Numero di USB	1		
Versione USB	2.0		

Connettività		Condizioni ambientali	
Jack DC-in	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Protocolli		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cliente DHCP *	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Server DHCP *	✓	Umidità	5 - 90%
Protocolli supportati	ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), MER\IPoE (RFC 1483 Routed), Bridge (RFC1483 Bridge), PVC - Up to 8 PVCs	Dimensioni e peso	
		Larghezza	214 mm
		Profondità	144,5 mm
		Altezza	80 mm
Sicurezza		Dati su imballaggio	
Algoritmi di sicurezza supportati *	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2	Adattatore AC/DC	✓
Filtri MAC address	✓	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Filtraggio per indirizzo IP	✓	Guida d'installazione rapida	✓
		Tipo di imballo	Scatola



6935364083632

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date