

Allied Telesis GS980MX Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: AT-GS980MX/28-50

Nome del prodotto : GS980MX

Allied Telesis GS980MX. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24, Quantità di moduli SFP+ installati: 4. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 128 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.2, IEEE 802.2x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE....
Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Autenticazione	Autenticazione basata su MAC
Livello del commutatore	L3	Funzioni Multicast	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Supporto multicast	✓
Gestione web-based	✓	Protocolli	
Classificazione del traffico	✓	Protocolli di gestione	SNMP
Ispezione ARP	✓	Design	
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Montaggio rack *	✓
Connettività		Impilabile *	✓
Quantità di porte RJ-45 *	24	Fattore di forma	1U
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Colore del prodotto	Grigio
Quantità di moduli SFP+ installati *	4	Prestazione	
Collegamento in rete		Tipo memoria	DDR3-SDRAM
Standard di rete *	IEEE 802.2, IEEE 802.2x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	RAM installata	16384 MB
Supporto 10G *	✓	Memoria flash	256 MB
Mirroring della porta	✓	Emissione acustica	42 dB
Full duplex	✓	Gestione energetica	
Routing IP	✓	Alimentazione *	AC
Routing basato su criteri	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Supporto controllo flusso	✓	Consumo energetico (max)	39 W
Raggruppamento link	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Controllo Broadcast storm	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
VLAN support	✓	Condizioni ambientali	
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Trasmissione dati		Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
Capacità di commutazione *	128 Gbit/s	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
tasso di inoltro	95,2 Mpps	Umidità	5 - 95%
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Latenza (10-100 Mbps)	8,29 µs	Altitudine di non-funzionamento	0 - 4000 m
Latenza (1 Gbps)	7,63 µs	Dissipazione del calore	133 BTU/h
Latenza (10 Gbps)	1,63 µs	Dimensioni e peso	
Supporto Jumbo Frames	✓	Larghezza	441 mm
Sicurezza		Profondità	323 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCPv6 snooping	Altezza	44 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Peso	4,3 kg
Funzione IGMP snooping	✓	Dati su imballaggio	
Filtri MAC address	✓	Cavi inclusi	AC
Supporto SSH/SSL	✓	Larghezza imballo	563 mm
Protezione contro i loop back	✓	Profondità imballo	534 mm
Protezione/Filtro BPDU	✓		

Dati su imballaggio

Altezza imballo	128 mm
Peso dell'imballo	6,3 kg



0767035213712



767035213712

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.