

Allied Telesis AT-MMC200/LC-960 convertitore multimediale di rete 100 Mbit/s 1310 nm Grigio

Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-006981-960

Nome del prodotto : AT-MMC200/LC-960



Allied Telesis AT-MMC200/LC-960. Velocità massima di trasferimento dati: 100 Mbit/s, interfaccia convertitore input: 100Base-TX, interfaccia convertitore output: 100Base-FX. Connettore a fibra ottica: LC, Tecnologia di connessione: Cablato. Distanza massima di trasferimento: 2000 m, Lunghezza d'onda: 1310 nm, Potenza Tx (min): -20 dBmW. Indicatori LED: Attività, Collegamento, Colore del prodotto: Grigio, Sicurezza: FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI. Voltaggio di ingresso: 12 V, Corrente d'ingresso: 0.14 A, Consumi: 1,7 W

Collegamento in rete

Velocità massima di trasferimento dati *	100 Mbit/s
interfaccia convertitore input	100Base-TX
interfaccia convertitore output	100Base-FX
Standard di rete	IEEE 802.1Q
Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	1000BASE-SX
Supporto Jumbo Frames	✓
VLAN support	✓
Auto MDI/MDI-X	✓
Store-and-forward sistema duplex	✓

Connettività

Tecnologia di connessione	Cablato
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Porte Fibre Channel	2
Connettore a fibra ottica *	LC

Prestazione

Distanza massima di trasferimento *	2000 m
Lunghezza d'onda *	1310 nm
Potenza Tx (min)	-20 dBmW
Potenza Tx (max)	-14 dBmW
Potenza Rx (min)	-32 dBmW

Design

Interno *	✗
Indicatori LED	Attività, Collegamento
Colore del prodotto	Grigio
Sicurezza	FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI
Certificazione	CE, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Gestione energetica

Voltaggio di ingresso	12 V
Corrente d'ingresso	0.14 A
Consumi	1,7 W
Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓

Dimensioni e peso

Larghezza	56 mm
Profondità	101,6 mm
Altezza	21,8 mm
Peso	170 g

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Intervallo di temperatura	-15 - 65 °C
Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Umidità	5 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m

Contenuto dell'imballo

Guida utente	✓
Manuale dell'utente	✓
Guida d'installazione rapida	✓

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
-------------------------------------	----------



0767035218663



767035218663

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date