

ZYXEL

Zyxel ATP700 firewall (hardware) 1U 6 Gbit/s



Marchio : Zyxel

Codice prodotto: ATP700-EU0102F

Nome del prodotto : ATP700

6000 Mbps, 1200 Mbps, 12 x RJ-45, 2 x SFP, 2 x USB 3.0, 1 x DB9, 3.3 kg + 1 Anno Security Gold Pack Zyxel ATP700. Velocità di trasmissione del firewall: 6 Gbit/s, Portata VPN: 1,2 Gbit/s. Dissipazione del calore: 120,1 BTU/h, Utenti correnti: 150 utente(i), Emissione acustica: 25,3 dB. Algoritmi di sicurezza supportati: HTTPS, IPSec, SSL/TLS. Tecnologia di connessione: Cablato, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Fattore di forma: 1U, Numero di ventole: 4 ventola(e)

Trasmissione dati

Velocità di trasmissione del firewall *	6 Gbit/s
Portata VPN	1,2 Gbit/s
connessioni firewall massikme	1600000

Prestazione

Dissipazione del calore	120,1 BTU/h
Connessioni simultanee	1000
Utenti correnti	150 utente(i)
Emissione acustica	25,3 dB
Tempo medio tra guasti (MTBF)	947736 h
Certificazione	LVD, BSMI, FCC, CE EMC, C-Tick

Collegamento in rete

Numero di VLA	128
---------------	-----

Sicurezza

Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, IPSec, SSL/TLS
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	✓

Connettività

Tecnologia di connessione	Cablato
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	12
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Numero di porte della console	1
Quantità di slot per modulo SFP	2

Design

Montaggio rack	✓
Fattore di forma	1U
Numero di ventole	4 ventola(e)

Gestione energetica

Tensione di ingresso AC	100-240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Corrente d'ingresso	2.5 A
Consumo energetico (max)	46 W

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
-------------------------------------	----------

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	10 - 90%

Dimensioni e peso

Larghezza	430 mm
Profondità	250 mm
Altezza	44 mm
Peso	3,3 kg

Dati su imballaggio

Larghezza imballo	519 mm
Altezza imballo	392 mm
Profondità imballo	163 mm
Peso dell'imballo	4,8 kg

Contenuto dell'imballo

Cavi inclusi	AC
--------------	----

Altre caratteristiche

Throughput firewall	6000 Mbit/s
Throughput VPN	1200 Mbit/s



4718937610525

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date