

Stampante Xerox® B410



Il lavoro non si ferma mai, e la vostra stampante deve fare altrettanto.

VELOCITÀ DI STAMPA (FINO A:)	
Velocità solo fronte¹	Bianco e nero: fino a 50/47 ppm A4/Letter
Velocità fronte/retro¹	Bianco e nero: fino a 25/24 ppm A4/Letter
Ciclo di funzionamento mensile² (fino a:) Pagine al mese	175.000
Volume di stampa mensile medio consigliato (fino a:) Pagine al mese	20.000
Processore/Memoria/Archiviazione Velocità di clock/Core Memoria/Archiviazione	Processore Dual Core 1 GHz 1 GB di RAM 8 GB di eMMC/ Opzionale: HDD 500+ GB
Connettività Connettività del dispositivo	USB Hi-Speed 2.0 (Tipo A), USB Hi-Speed (Tipo B), Gigabit Ethernet/ Opzionale: Adattatore di rete wireless (802.11 b/g/n/ac)
Tecnologia di imaging	Laser
STAMPA	
Risoluzione di stampa (fino a:)	1200 x 1200 dpi, qualità delle immagini 2400
Tempo di uscita prima stampa (minimo:)	Minimo 5,4 secondi in bianco e nero
Linguaggi di descrizione di pagina	Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 6, Emulazione PCL® 5, Emulazione PDF v1.7, Direct Image
Funzioni di stampa	Interfaccia utente one-touch, Qualità di stampa, Tipi di lavoro Normale, Protetto, Salvato e Fascicolo di prova, Fronte/retro, Orientamento, Fascicolazione, Stampa dell'ID lavoro sui margini, Modalità bozza, N-in-1, Layout libretto, Filigrana, Stato vassoi e toner, Rotazione immagine 180°, Impostazioni salvate, Impostazioni Earth Smart
FUNZIONI PER LA MOBILITÀ E IL CLOUD	
Stampa mobile	Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®³
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opzionale: Xerox Workplace Cloud e Suite è la piattaforma completa di gestione della stampa che offre sicurezza, controllo dei costi e mobilità, garantendo la massima produttività del flusso di lavoro agli operatori in ufficio e ibridi. Disponibile nella versione in locale (Workplace Suite) o su cloud (Workplace Cloud), offre il massimo della flessibilità consentendo ai team IT di concentrarsi sulle priorità aziendali chiave. (Alcuni modelli potrebbero richiedere ulteriori unità aggiuntive.)
Connettività cloud	Sì (tramite l'app Xerox® Print and Scan Experience)

Stampante Xerox® B410

CARATTERISTICHE DELLA FUNZIONE DI STAMPA	
Tempo di uscita prima stampa – B/N (minimo:)	5,4 secondi
Risoluzione (fino a:)	1200 x 1200 dpi, qualità delle immagini 2400
Linguaggi di descrizione di pagina	Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 6, Emulazione PCL® 5, Emulazione PDF v1.7, Direct Image
Margine pagina non stampabile	Stampa: 4,2 mm da ciascun bordo
Stampa da USB	Si. Documenti: PDF, HTML, XPS, formati file Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) Immagini: .dcm, .gif, .JPEG (.jpg), .bmp, .pcx, .TIFF (.tif), .png
Tipi di driver di stampa/Sistemi operativi	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Stampa universale Microsoft. Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, visitate la pagina Driver e Download e specificate il vostro dispositivo su www.support.xerox.com/it-it .
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour
Capacità font	PCL5/6, 94 font scalabili, 2 a mappa di bit Emulazione PS, 163 font scalabili
GESTIONE DEL DISPOSITIVO	
Gestione del dispositivo	App Xerox® Easy Assist, Pannello operatore remoto, Server Web integrato Xerox®
Software Xerox® CentreWare® Web	Si
SICUREZZA	
Protocolli/funzioni di sicurezza	Aggiornamenti firmware con firma digitale, Trusted Platform Module (TPM), TLS 1.3, FIPS 140-2, Gestione certificati, Reimpostazione password protetta, Filtro connessioni TCP, Filtro porte, Controlli sull'accesso, Stampa riservata, Cancellazione memoria non volatile, Porte USB protette, IPSec, Sovrascrittura immagini ⁴
SICUREZZA WI-FI (RICHIEDE L'ADATTATORE DI RETE WIRELESS)	
Metodi di autenticazione e crittografia	Modalità Infrastruttura (BSS), Crittografia WEP (chiavi a 64 e 128 bit), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, Supporto WPA3, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP
GESTIONE CARTA	
VASSOIO PRINCIPALE	
Standard/opzionale	Standard
Capacità (fino a:)	550 fogli da 75 g/m²/20 lb
Formato supporti minimo (poll.)	4,1 x 5,8 poll.
Formato supporti minimo (mm)	105 x 148 mm
Formato supporti massimo (poll.)	Legal (8,5 x 14 poll.)
Formato supporti massimo (mm)	216 x 360 mm
Grammatura supporti minima (g/m²)	60 g/m²
Grammatura supporti minima – Fronte/retro (g/m²)	60 g/m²
Grammatura supporti massima (g/m²)	120 g/m²
Grammatura supporti massima – Fronte/retro (g/m²)	120 g/m²
Tipi di supporti accettati	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Carta intestata, Carta riciclata, Carta di qualità, Etichette, Carta prestampata, Carta colorata, Carta cotonata ruvida, Carta personalizzata
VASSOIO BYPASS	
Standard/opzionale	Standard
Capacità (fino a:)	100 fogli da 75 g/m²/20 lb
Formato supporti minimo (poll.)	3 x 5,8 poll.
Formato supporti minimo (mm)	76 x 148 mm
Formato supporti massimo (poll.)	Legal (8,5 x 14 poll.)
Formato supporti massimo (mm)	216 x 360 mm
Grammatura supporti minima (g/m²)	60 g/m²
Grammatura supporti minima – Fronte/retro (g/m²)	60 g/m²
Grammatura supporti massima (g/m²)	216 g/m²
Grammatura supporti massima – Fronte/retro (g/m²)	120 g/m²
Tipi di supporti accettati	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Carta intestata, Cartoncino, Carta riciclata, Carta di qualità, Etichette, Carta lucida, Supporti in vinile, Carta prestampata, Buste, Carta colorata, Carta cotonata ruvida, Carta personalizzata

Stampante Xerox® B410

GESTIONE CARTA (CONTINUA)	
VASSOIO DA 550 FOGLI OPZIONALE (POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE FINO A 3 VASSOI AGGIUNTIVI)	
Capacità (fino a:)	550 fogli da 75 g/m²/20 lb
Formato supporti minimo (poll.)	4,1 x 5,8 poll.
Formato supporti minimo (mm)	148 x 210 mm
Formato supporti massimo (poll.)	Legal (8,5 x 14 poll.)
Formato supporti massimo (mm)	216 x 360 mm
Grammatura supporti minima (g/m²)	60 g/m²
Grammatura supporti minima – Fronte/retro (g/m²)	60 g/m²
Grammatura supporti massima (g/m²)	120 g/m²
Grammatura supporti massima – Fronte/retro (g/m²)	120 g/m²
Tipi di supporti accettati	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Carta intestata, Carta riciclata, Carta di qualità, Etichette, Carta prestampata, Carta colorata, Carta cotonata ruvida, Carta personalizzata
CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE STANDARD/MASSIMA	
Capacità di alimentazione standard	650
Capacità di alimentazione massima	2300
CAPACITÀ DI USCITA	
Capacità di uscita	250

Stampante Xerox® B410

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	
REQUISITI ELETTRICI	
Nord America	Da 100 a 127 V a 50-60 HZ o 57-63 HZ nominale Da 90 a 140 V, estrema
Europa	Da 220 a 240 V a 50-60 HZ o 57-63 HZ nominale (non disponibile in tutti i paesi) Da 198 a 264 V, estrema
CONSUMO DI ENERGIA	
In funzione – 110/220 V	Solo fronte 669 W; Fronte/retro 417 W
Modalità Standby – 110/220 V	7,7 W
Modalità Spegnimento automatico/ Sospensione – 110/220 V	1,0 W
Modalità Spegnimento – 110/220 V	0,1 W
Tempo predefinito per la modalità Sospensione	15 minuti (regolabile da 1 a 60 minuti)
Tempo di uscita prima stampa dalla modalità Sospensione	6,9 secondi
Tempo di raggiungimento stato Pronto da macchina spenta	98 secondi
AMBIENTE OPERATIVO	
Intervallo di temperature richiesto – Fahrenheit (in funzione)	Da 50 a 90 °F
Intervallo di temperature richiesto – Celsius (in funzione)	Da 10 a 32 °C
Umidità relativa richiesta	8-80% UR
Intervallo di temperature richiesto – Fahrenheit (a riposo)	Da -40 a 104 °F
Intervallo di temperature richiesto – Celsius (a riposo)	Da -40 a 40 °C
LIVELLI DI POTENZA SONORA	
Livelli di pressione sonora	In funzione solo fronte/56 dB(A) In funzione fronte/retro/55 dB(A) Modalità silenziosa solo fronte/52 dB(A) Modalità silenziosa fronte/retro/51 dB(A) Inattiva 14 dB(A)
Livelli di potenza sonora	In funzione solo fronte/7,1 B(A) In funzione fronte/retro/6,9 B(A) Modalità silenziosa solo fronte/6,6 B(A) Modalità silenziosa fronte/retro/6,6 B(A) Inattiva 3,1 B(A)

Stampante Xerox® B410

DIMENSIONI E PESI	
Stampante (con imballaggio)	Larghezza: 430 mm/16,9 poll. Profondità: 470 mm/18,5 poll. Altezza: 422 mm/16,6 poll. Peso: 17,2 kg/38 lb
Stampante (senza imballaggio)	Larghezza: 399 mm/15,7 poll. Profondità: 373 mm/14,7 poll. Altezza: 308 mm/12,1 poll. Peso: 15,2 kg/33,4 lb
Vassoio da 550 fogli (con imballaggio)	Larghezza: 428 mm/16,9 poll. Profondità: 468 mm/18,4 poll. Altezza: 193 mm/7,6 poll. Peso: 5,5 kg/12,2 lb
Vassoio da 550 fogli (senza imballaggio)	Larghezza: 389 mm/15,3 poll. Profondità: 373 mm/14,7 poll. Altezza: 108 mm/4,3 poll. Peso: 4,7 kg/10,4 lb
Supporto stampante (con imballaggio)	Larghezza: 525 mm/20,7 poll. Profondità: 565 mm/22,2 poll. Altezza: 235 mm/9,2 poll. Peso: 17,1 kg/37,7 lb
Supporto stampante (senza imballaggio)	Larghezza: 463 mm/18,2 poll. Profondità: 510 mm/20 poll. Altezza: 440 mm/17,3 poll. Peso: 14,8 kg/32,7 lb
Supporto regolabile (con imballaggio)	Larghezza: 690 mm/27,2 poll. Profondità: 670 mm/26,3 poll. Altezza: 232 mm/9,1 poll. Peso: 28,4 kg/62,6 lb
Supporto regolabile (senza imballaggio)	Larghezza: 626 mm/24,6 poll. Profondità: 597 mm/23,5 poll. Altezza: 521 mm/20,5 poll. Peso: 23,1 kg/50,9 lb
SERVIZI REMOTI	
Lecture contatori automatizzate (AMR – Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle lecture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e la relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR – Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo
CONSIDERAZIONI PER L'INSTALLAZIONE	
Per facilitare la ventilazione e l'accesso alla macchina, l'area intorno al dispositivo deve essere libera. La tabella riportata di seguito mostra lo spazio libero necessario su ciascun lato per una corretta installazione.	
Sopra	100 mm/3,9 poll.
Dietro	100 mm/3,9 poll.
A sinistra	65 mm/2,6 poll.
A destra	110 mm/4,3 poll.
Davanti	305 mm/12 poll.
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA/CONFORMITÀ NORMATIVA	
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su xerox.com/OfficeCertifications
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Tutti gli articoli contenuti nella confezione	Stampante B410 Cavo di alimentazione Guida all'installazione Scheda sulla sicurezza del prodotto Guida rapida CD del software e della documentazione Cartucce di stampa iniziali preinstallate: Cartuccia nero: capacità 6.000 stampe ⁵

Stampante Xerox® B410

MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	NORD AMERICA ED EUROPA*	TUTTE LE ALTRE AREE GEOGRAFICHE
Cartuccia toner Nero capacità standard originale Xerox, Stampante Xerox® B410 (6.000 pagine) ⁵	006R04725	006R04728
Cartuccia toner Nero ad alta capacità originale Xerox, Stampante Xerox B410 (14.000 pagine) ⁵	006R04726	006R04729
Cartuccia toner Nero ad altissima capacità originale Xerox, Stampante Xerox B410 (25.000 pagine)	006R04727	006R04730
Kit di imaging Nero originale Xerox, Stampante Xerox B410 (75.000 pagine) ⁶	013R00702	013R00702
ACCESSORI OPZIONALI		
Vassoio da 550 fogli	097N02469	
Adattatore di rete wireless	097N02470	
Disco rigido 500+ GB	097N02467	
Supporto stampante	097S05244	
Supporto regolabile	497N07994	

* Nord America (NA): U.S.A., Canada
Europa (XE): Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Islanda, Lussemburgo, Austria, Svizzera, Portogallo, Irlanda, Andorra, Azzorre, Corsica, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Madeira, San Marino

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.
² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
³ Richiede l'adattatore di rete wireless.
⁴ Richiede un disco rigido da 500+ GB.
⁵ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.
⁶ Stima di pagine approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla modalità di stampa. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina [office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](https://www.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF).

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Green World Alliance® di Xerox®. Visitare la pagina www.xerox.it/gwa.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina www.xerox.it/ufficio.

