

## Beko BDIN38650C lavastoviglie A scomparsa totale 16 coperti B

**Marchio :** Beko

**Codice prodotto:** 7635102477

**Nome del prodotto :** BDIN38650C lavastoviglie A scomparsa totale 16 coperti B

Beko BDIN38650C lavastoviglie A scomparsa totale 16 coperti B. Posizionamento dell'apparecchio: A scomparsa totale, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Tipo di controllo: Touch. Numero di coperti: 16 coperti, Classe emissione rumore: B, Emissione acustica: 43 dB. Regolazione piedini: 10 cm. Classe efficienza energetica: B, Consumo di acqua per ciclo: 9,5 L, Consumo energetico per 100 cicli: 66 kWh. Larghezza: 598 mm, Profondità: 550 mm, Altezza: 818 mm



Design		Ergonomia	
Posizionamento dell'apparecchio *	A scomparsa totale	Regolazione piedini	10 cm
Dimensione *	Dimensione massima (60 cm)	Indicatore luminoso del pavimento	✓
Colore della porta *	Non applicabile	Indicatore del tempo rimanente	✓
Tipo di controllo	Touch	Luce interna	✓
Display incorporato *	✓	Allarme	✓
Tipo di display	LCD	Indicatore sale	✓
Addolcitore d'acqua integrato	✗	Spia brillantante	✓
Addolcitore d'acqua regolabile	✗	Compatibile con l'estensione del tubo flessibile	✓
Lunghezza tubo di scarico	1,3 m	<b>Gestione energetica</b>	
Diametro del tubo	1,6 cm	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Riempimento acqua	Freddo	Classe efficienza energetica *	B
Regolazione cestello superiore	✓	Consumo di energia per ciclo	0,664 kWh
Livelli di altezza regolabile del cestello superiore	3	Consumo di acqua per ciclo *	9,5 L
Cestello superiore	Pieghevole	Consumo energetico per 100 cicli *	66 kWh
Numero di cestelli superiori	3	Carico di collegamento	1800 W
Dimensione massima piatto (cesto superiore)	1,85 cm	Carico collegato (max.)	2100 W
Cestello inferiore	Pieghevole	Potenza di riscaldamento	1800 W
Dimensione massima piatto (cesto inferiore)	2,95 cm	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Tipologia compartimento posate	Cestello	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Cestello portaposate rimovibile	✓	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Portaposate aggiuntivo	✓	Corrente	13 A
Materiale vasca	Acciaio inossidabile	<b>Dimensioni e peso</b>	
Supporti superiori regolabili per le tazze del cestello	✓	Profondità	550 mm
Cestello inferiore a denti ripiegabili	4	Altezza	818 mm
		Peso	40,8 kg

Design		Dimensioni e peso	
Cerniera porta	Fisso	Profondità con porta aperta	115 cm
Cerniera autobilanciante	✓	Altezza sotto il piano di lavoro	82 cm
Prestazione		Larghezza *	598 mm
Emissione acustica *	43 dB	Peso del pannello personalizzato (min)	3 kg
Programmi speciali *	Auto, AquaFlex, Delicato, Eco, Intensivo, Mini, Prewash, Quick&Shine, Vapore	Peso del pannello personalizzato (max)	9 kg
Sistema di asciugatura	Ventilazione attiva	Dati su imballaggio	
Numero di coperti *	16 coperti	Larghezza imballo	644 mm
Quantità programmi di lavaggio *	8	Profondità imballo	661 mm
Classe emissione rumore *	B	Altezza imballo	859 mm
Combinazioni flusso d'aria/temperatura	5	Peso dell'imballo	43,3 kg
Temperatura (max) *	70 °C	Dettagli tecnici	
Ciclo *	228 min	Funzione DeepWash	✓
Durata ciclo (programma rapido)	30 min	Funzione Hygiene Intense	✓
Partenza differita	✓	Funzione SteamGloss	✓
Partenza ritardata	24 h	Anta del mobile richiesta	✓
Conto alla rovescia	✓	Gamma di peso dell'anta del mobile	3 - 9 kg
Extra asciutto	✓	Altre caratteristiche	
Sistema protezione traboccamento acqua *	✓	Classe efficacia di lavaggio	A
Pressione minima dell'acqua	300 kPa	Installazione professionale richiesta	✓
Pressione massima dell'acqua	1000 kPa	Conservazione dei pezzi di ricambio	7 anno/i
Funzione Fast +	✓	Strumenti necessari	Cassetta degli attrezzi standard
Funzione detersivo in pastiglie	✓	Dati logistici	
Tipo motore	Senza spazzola	Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS)	660 g
Durata del programma Eco	240 min	Peso dell'imballaggio in metallo	12 g
Ergonomia		peso dell'imballaggio di carta	700 g
Apertura automatica della porta	✓	Peso dell'imballaggio in plastica	205 g
Opzione Multitab	✓	Peso dell'imballaggio in legno	450 g
Dosaggio di risciacquo regolabile	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84221100
Protezione per i bambini	✗	Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS)	84221100
Piedini regolabili	✓		



8690842544446



8690842471001

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.