

be quiet! PURE POWER 11 750W FM alimentatore per computer 20+4 pin ATX ATX Nero

Marchio : be quiet!

Codice prodotto: BN319

Nome del prodotto : PURE POWER 11 750W FM

be quiet! PURE POWER 11 750W FM. Potenza totale: 750 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Potenza di picco: 820 W. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 55 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 500,650,800,950 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Larghezza: 150 mm, Profondità: 160 mm, Altezza: 86 mm



Gestione energetica		Connettività	
Potenza totale *	750 W	Connettore di potenza del floppy drive	1
Potenza di picco	820 W	Connettore floppy disc	✓
Tensione di ingresso AC *	100 - 240 V	Lunghezza del cavo dell'unità del disco floppy	110 cm
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz	Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Corrente d'ingresso	10/5 A	Prestazione	
Corrente di ingresso massima (@110V)	10 A	Certificazione 80 PLUS *	80 PLUS Gold
Corrente di ingresso massima (@220V)	5 A	Utilizzo *	PC
Fattore di potenza	0,98	Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) *	ATX
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo	Versione ATX	2.52
Potenza combinata (+3.3V)	120 W	EPS version	2.92
Potenza combinata (+12V)	750 W	Emissione acustica	24,8 dB
Potenza combinata (+5V)	120 W	Tecnologia dei cuscinetti	Lamellare
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20 A	Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000 h
Corrente massima di uscita (+12V1)	36 A	Sicurezza	CE, CB, TÜV, FCC, cRUus, cTUVus, RCM, BSMI, CCC
Corrente massima di uscita (+12V2)	32 A	Design	
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A	Colore del prodotto	Nero
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A	Tipo di raffreddamento	Attivo
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A	Diametro del ventilatore	12 cm
Tempo di attesa	19 ms	Numero di ventole	1 ventola(e)
Efficienza	91,6%	Interruttore On/Off	✓
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza	150 mm
Connettore scheda madre *	20+4 pin ATX	Profondità	160 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	55 cm	Altezza	86 mm
Numero di connettori SATA	9	Peso	1,69 kg
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	500,650,800,950 mm	Dati su imballaggio	
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) *	2	Larghezza imballo	195 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	800,950 mm	Profondità imballo	298 mm
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	✓	Altezza imballo	97 mm
Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli)	✓	Peso dell'imballo	3,1 kg
Connettori PCI Express (6+2 pin)	4	Tipo di imballo	Scatola
Connettività		Dettagli tecnici	
Connettore di potenza del floppy drive	1	Conformità alla sostenibilità	✓
Connettore floppy disc	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, ErP, RoHS, WEEE
Lunghezza del cavo dell'unità del disco floppy	110 cm		
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare		
Prestazione			
Certificazione 80 PLUS *	80 PLUS Gold		
Utilizzo *	PC		
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) *	ATX		
Versione ATX	2.52		
EPS version	2.92		
Emissione acustica	24,8 dB		
Tecnologia dei cuscinetti	Lamellare		
Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000 h		
Sicurezza	CE, CB, TÜV, FCC, cRUus, cTUVus, RCM, BSMI, CCC		
Design			
Colore del prodotto	Nero		
Tipo di raffreddamento	Attivo		
Diametro del ventilatore	12 cm		
Numero di ventole	1 ventola(e)		
Interruttore On/Off	✓		
Dimensioni e peso			
Larghezza	150 mm		
Profondità	160 mm		
Altezza	86 mm		
Peso	1,69 kg		
Dati su imballaggio			
Larghezza imballo	195 mm		
Profondità imballo	298 mm		
Altezza imballo	97 mm		
Peso dell'imballo	3,1 kg		
Tipo di imballo	Scatola		
Dettagli tecnici			
Conformità alla sostenibilità	✓		
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, ErP, RoHS, WEEE		

Connettività

Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express 65 cm

Dati logistici

Lunghezza del cartone da spedizione 61,5 cm
Ampiezza del cartone da spedizione 31,2 cm
Altezza del cartone da spedizione 22,5 cm
Quantità di cartone da spedizione 6 pz
Peso del cartone da spedizione 19,3 kg
Codice del Sistema Armonizzato (SA) 84733020



4260052188163

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date