

## be quiet! Dark Power Pro 13 | 1600W alimentatore per computer 20+4 pin ATX ATX Nero

**Marchio :** be quiet!

**Codice prodotto:** BN332

**Nome del prodotto :** Dark Power Pro 13 | 1600W

be quiet! Dark Power Pro 13 | 1600W. Potenza totale: 1600 W, Tensione di ingresso AC: 115 - 240 V, Potenza di picco: 1700 W. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 60 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 500,600,750,800,900,950,1050 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Titanium. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 13,5 cm. Cavi inclusi: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Gestione energetica		Connettività	
Potenza totale *	1600 W	Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	70 cm
Potenza di picco	1700 W	Connettore ATX (20+4-PIN)	✓
Tensione di ingresso AC *	115 - 240 V	Connettore PCI Express	✓
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz	Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Corrente d'ingresso	15 - 9 A	Prestazione	
Fattore di potenza	0,99	Certificazione 80 PLUS *	80 PLUS Titanium
Potenza combinata (+3.3V)	150 W	Utilizzo *	PC
Potenza combinata (+12V)	1600 W	Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) *	ATX
Potenza combinata (+5V)	150 W	Versione ATX	3.0
Potenza combinata (-12V)	6 W	EPS version	2.92
Potenza combinata (+5Vsb)	17,5 W	Emissione acustica	31,1 dB
Corrente massima di uscita (+3.3V)	25 A	Tecnologia dei cuscinetti	FDB
Corrente massima di uscita (+12V1)	40 A	Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000 h
Corrente massima di uscita (+12V2)	40 A	Design	
Corrente massima di uscita (+12V3)	45 A	Colore del prodotto	Nero
Corrente massima di uscita (+12V4)	45 A	Tipo di raffreddamento	Attivo
Corrente massima di uscita (+5V)	25 A	Diametro del ventilatore	13,5 cm
Corrente massima di uscita (-12V)	0,5 A	Numero di ventole	1 ventola(e)
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3,5 A	Contenuto dell'imballo	
Tempo di attesa	18 ms	Cavi inclusi	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Efficienza	94,5%	Fascetta/Fascette inclusa/incluse	✓
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza	150 mm
Connettore scheda madre *	20+4 pin ATX	Profondità	200 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	60 cm	Altezza	86 mm
Numero di connettori SATA	16	Peso	2,44 kg
Numero di connettori PATA	5	Dati su imballaggio	
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	500,600,750,800,900,950,1050 mm	Larghezza imballo	253 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	600,750,900,1050 mm	Profondità imballo	417 mm
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	✓	Altezza imballo	152 mm
Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli)	✓	Peso dell'imballo	6,9 kg
Connettori PCI Express (6+2 pin)	6	Dettagli tecnici	
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	60 cm	Conformità alla sostenibilità	✓

#### Dettagli tecnici

Certificati di sostenibilità	CCC, CE, ENERGY STAR, ErP, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, Triman, UKCA, WEEE
Durata della garanzia	10 anno/i

#### Dati logistici

Lunghezza del cartone da spedizione	44 cm
Ampiezza del cartone da spedizione	32,5 cm
Altezza del cartone da spedizione	28,3 cm
Peso netto del cartone di spedizione	14,6 kg
Quantità di cartone da spedizione	2 pz



4260052189375

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date